



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Data dell'edizione: 29-07-2014

Data di revisione: 29-07-2014

Versione 1

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DI SOSTANZA/MISCELA E DELLA AZIENDA/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto **Gulf Formula ULE, SAE 5W-40**  
Codici dei prodotti: 01127/5W-40/1

### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzi raccomandati Olio motore  
Usi sconsigliati Altri scopi

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Fornitore

Gulf Oil Supply Company Limited  
B2 Industry Street, Qormi, QRM 3000, Malta  
+44 207 321 6219  
products@gulfoilltd.com sds@gulfoilltd.com

### 1.4. Numero telefonico di chiamata urgente

Europe (+) 44 808 189 0979 Code 334276  
(+) 1 760 476 3961 Code 334276  
(+) 32 (0) 3241 33 55

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Regolamento (CE) n. 1272/2008

Questa miscela è classificata come non pericolosa ai sensi del regolamento (CE) N. 1272/2008 [GHS]

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Avvertenza

Nulla

#### Indicazioni di pericolo

EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

**2.3. Altri pericoli**

Nessuna informazione disponibile

**SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI****3.1. Sostanze / 3.2. Miscele**

Questo prodotto è un preparato. Le informazioni sui rischi per la salute si basano sui singoli componenti

Nome Chimico	N. CE	N. CAS	Percentuale in peso	Classificazione (Reg. 1272/2008)	Numero di registrazione REACH
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)	-	-	50% - 100%	**	-
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)	-	-	25% - 50%	Asp. Tox. 1 (H304) (EUH066)	-
Bis(nonylphenyl)amine	253-249-4	36878-20-3	1% - 2.5%	Aquatic Chronic 4 (H413)	01-2119488911-28-xx xx

**Informazioni supplementari**

Prodotto contenente olio minerale con meno del 3% di estratto DMSO misurato da IP 346.

Consultare il Capitolo 15 per ulteriori informazioni sugli oli di base.

\*\*. Sostanza per cui sussistono limiti comunitari all'esposizione sul luogo di lavoro.

**Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16****SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO****4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso**

<b>Avvertenza generica</b>	Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico.
<b>Inalazione</b>	Portare all'aria aperta.
<b>Contatto con la pelle</b>	Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.
<b>Contatto con gli occhi</b>	Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.
<b>Ingestione</b>	Pulire la bocca con acqua. Bere molta acqua. Non provocare il vomito senza preve istruzioni mediche.
<b>Protezione dei soccorritori</b>	Usare i dispositivi di protezione individuali.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati**

Principali sintomi nessuno(a)

**4.3. Indicazione per una consultazione medica immediata e per un adeguato trattamento medico speciale**

Note per i medici Trattare sintomaticamente.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### **Mezzi di estinzione appropriati**

Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante, Utilizzare CO2, un prodotto chimico secco o schiuma, Acqua a spruzzo o nebulizzata, Raffreddare i contenitori / cisterne con spruzzi d'acqua

#### **Mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza**

Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o propagare il fuoco

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

#### **Pericolo eccezionale**

La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti. Monossido di carbonio, anidride carbonica o idrocarburi incombusti (fumo). In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Questo materiale provoca un rischio d'incendio poiché si deposita sulla superficie dell'acqua. Materiale combustibile.

#### **Prodotti di Decomposizione Pericolosi:**

La combustione incompleta e la termolisi producono gas potenzialmente tossici come CO e CO2

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

#### **Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Come in ogni incendio, usare un autorespiratore a pressione, MSHA/NIOSH (approvato o di tipo equivalente) e indumenti di protezione completa

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Prevedere una ventilazione adeguata.

**Consigli per personale non addetto alle situazioni d'emergenza** Il materiale può rendere scivolose le superfici.

**Consigli per personale addetto alle situazioni d'emergenza** Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo. Non svuotare nelle acque di superficie o nei servizi igienici.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiale assorbente inerte (ad es. sabbia, gel di silice, legante acido, legante universale, segatura). Arginare per raccogliere grandi fuoriuscite di liquido.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Vedere anche la sezione 8/12/13

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Prevedere una ventilazione adeguata. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Misure tecniche/Modalità d'immagazzinaggio**

Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.

**Materiali incompatibili**

Agenti ossidanti

**7.3. Usi finali particolari****Utilizzi raccomandati**

Olio motore

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE****8.1. Parametri di controllo**

Nome Chimico	Unione Europea	Il Regno Unito	Francia	Spagna
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)				VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup>
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)				VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup>

Nome Chimico	Austria	Svizzera	Polonia	Irlanda
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)				STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (Mist)
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)				STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (Mist)

Nome Chimico	Finlandia	Danimarca	Norvegia	Svezia
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)	TWA: 5mg/m <sup>3</sup> (Öljysumu)	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (Olietåge)	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (Oljetåke)	LLV: 1 mg/m <sup>3</sup> STV: 3 mg/m <sup>3</sup> (Oljedimma)
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)	TWA: 5mg/m <sup>3</sup> (Öljysumu)	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (Olietåge)	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (Oljetåke)	LLV: 1 mg/m <sup>3</sup> STV: 3 mg/m <sup>3</sup> (Oljedimma)

**Livello derivato senza effetto (DNEL)****Lavoratori Tossicità sistemica**

Nome Chimico	A lungo termine - Esposizione orale	A lungo termine - Esposizione dermica	A lungo termine - Esposizione per inalazione	A breve termine - Esposizione orale	A breve termine - Esposizione dermica	A breve termine - Esposizione per inalazione
Bis(nonylphenyl)amine		0,62 mg/kg	4,37 mg/m <sup>3</sup>			

**Lavoratori Effetti locali****Consumatori Tossicità sistemica**

Nome Chimico	A lungo termine - Esposizione orale	A lungo termine - Esposizione dermica	A lungo termine - Esposizione per inalazione	A breve termine - Esposizione orale	A breve termine - Esposizione dermica	A breve termine - Esposizione per inalazione
Bis(nonylphenyl)amine	0,31 mg/kg	0,31 mg/kg	1,09 mg/m <sup>3</sup>			

**Consumatori Effetti locali****La concentrazione prevedibile senza effetto (PNEC)**

Nome Chimico	Acqua dolce	Acqua di mare	Sedimento di acqua dolce	Sedimento marino	Suolo
Bis(nonylphenyl)amine	0.1 mg/L	0.01 mg/L	132000 mg/kg	13200 mg/kg	263000 mg/kg

**8.2. Controlli dell'esposizione****Dati di progetto**

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

**Protezione individuale****Protezione degli occhi  
Protezione delle mani**

Occhiali di protezione con schermi laterali.

Guanti di protezione. Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, tali quali peri. Le creme di protezione possono incrementare lo schermo protettivo sulle aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere applicate una volta che la pelle è già stata esposta.

**Protezione della pelle e del corpo**

Vestiaro con maniche lunghe.

**Protezione respiratoria**

Non e' richiesto un allestimento speciale di protezione. In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumento protettivo.

**Misure di igiene**

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

**Controlli dell'esposizione ambientale**

Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

**Pericoli termici**

Nessuno in condizioni di utilizzo normale

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Stato fisico @20°C**  
**Odore**liquido  
simile agli idrocarburi**Aspetto**  
**Soglia di odore**Limpido ambra  
Non applicabile

<u>Proprietà</u>	<u>Valori</u>	<u>Nota</u>
<b>pH</b>	Nessuna informazione disponibile	
<b>Punto di fusione / punto di congelamento</b>	Nessuna informazione disponibile	
<b>Punto/intervallo di ebollizione</b>	Nessuna informazione disponibile	
<b>Punto di infiammabilità</b>	220 °C / 428 °F	ASTM D 92
<b>Tasso di evaporazione</b>	Nessun informazioni disponibili	
<b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>	Nessun informazioni disponibili	
<b>Limiti d' infiammabilità nell'aria</b>		
<b>Limite superiore di infiammabilità</b>	Nessuna informazione disponibile	
<b>Limite di infiammabilità inferiore</b>	Nessuna informazione disponibile	
<b>Pressione di vapore</b>	Nessuna informazione disponibile	
<b>Densità di vapore</b>	Nessuna informazione disponibile	
<b>Densità relativa</b>	0.8557	@15°C
<b>solubilità</b>	Insolubile in acqua	
<b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b>	Non applicabile	
<b>Temperatura di autoaccensione</b>	Nessuna informazione disponibile	
<b>Temperatura di decomposizione</b>	Nessun informazioni disponibili	
<b>Viscosità, cinematica</b>	75.8 cSt @ 40 °C	ASTM D 445
<b>Proprietà esplosive</b>	Non applicabile	
<b>Proprietà ossidanti</b>	Non applicabile	
<b><u>Altre informazioni</u></b>		
<b>Viscosità, cinematica (100°C)</b>	13 cSt @ 100°C	ASTM D 445
<b>Punto di scorrimento</b>	-33 °C / -27 °F	ASTM D 97
<b>Contenuto VOC</b>	Nessun informazioni disponibili	

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### **10.1. Reattività**

Nessuno in condizioni di utilizzo normale

### **10.2. Stabilità chimica**

Stabile in condizioni normali

### **10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuno in condizioni di utilizzo normale

### **10.4. Condizioni da evitare**

Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione

### **10.5. Materiali incompatibili**

Agenti ossidanti

### **10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

La combustione incompleta e la termolisi producono gas potenzialmente tossici come CO e CO<sub>2</sub>.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### **11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

**Informazioni sul prodotto - Mezzi principali di esposizione**

<b>Inalazione</b>	Nessuno noto
<b>Contatto con gli occhi</b>	Nessuno noto
<b>Contatto con la pelle</b>	Nessuno noto
<b>Ingestione</b>	Nessuno noto

**Tossicità acuta - Informazioni sul prodotto**

Il prodotto non presenta un pericolo di tossicità acuta, in base alla informazioni fornite.

**Tossicità acuta - Informazioni sull'ingrediente**

Nome Chimico	LD50 Orale (Ratto)	LD50 Dermico (Ratto/Coniglio)	CL50 Inalazione
Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)	>2000 mg/kg	>2000 mg/kg	
Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C)	>2000 mg/kg	>2000 mg/kg	
Bis(nonylphenyl)amine	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rat )	

**Corrosione/irritazione cutanea** Nessuno noto.

**Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi** Nessuno noto.

**Sensibilizzazione**

**Sensibilizzazione delle vie respiratorie** Nessuno noto.

**Sensibilizzazione cutanea** Nessuno noto.

**Mutagenicità sulle cellule germinali** Nessuno noto.

**Cancerogenicità** Nessuno noto.

**Tossicità a dose ripetuta** Nessuno noto.

**Tossicità per la riproduzione** Nessuno noto.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola** Nessuno noto

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta** Nessuno noto

**Pericolo in caso di aspirazione** Nessuno noto.

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**12.1. Tossicità**

**Effetti legati all'ecotossicità** Non sono necessarie misure ambientali speciali

Nome Chimico	Tossicità per le alghe	Tossicità per i pesci	Tossicità per i micro-organismi	Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici
Bis(nonylphenyl)amine	>100: 72 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> mg/L EC50	>100: 96 h <i>Danio rerio</i> mg/L LC50 1000: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 semi-static		>100: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50 14 - 28: 96 h <i>Mysidopsis bahia</i> mg/L LC50

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Il prodotto non è facilmente biodegradabile, ma può essere degradato da microorganismi. E' perciò considerato intrinsecamente biodegradabile.

**12.3. Potenziale di bioaccumulazione**

Nessun informazioni disponibili

**12.4. Mobilità nel suolo**

Il prodotto non è solubile e galleggia sull'acqua

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vpvb**

Questa preparazione non contiene sostanze considerate persistenti, soggette a bioaccumulo né tossiche (PBT). Questa preparazione non contiene sostanze considerate particolarmente persistenti né particolarmente soggette a bioaccumulo (vPvB).

**12.6. Altri effetti nocivi**

Nessuno noto

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Rifiuti dagli scarti / prodotti inutilizzati**

Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali

**Contenitori contaminati**

I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. Osservare tutte le precauzioni sulle etichette finché il contenitore è pulito, ricondizionato o distrutto.

**Altri Dati**

Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore in base all'applicazione che è stata fatta di questo prodotto.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO

**14.1. Numero ONU**

non regolamentato

**14.2. Nome corretto NU per il trasporto**



non regolamentato

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

non regolamentato

#### 14.4. Gruppo d'imballaggio

non regolamentato

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

nessuno(a)

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

nessuno(a)

#### 14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice

Non applicabile

IMDG/IMO non regolamentato

ADR/RID non regolamentato

ICAO/IATA non regolamentato

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI LEGALI

#### 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio di Sostanze e Miscele (CE 1272/2008)  
Normative REACH concernente la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche (CE 1907/2006)

**L'olio di base altamente raffinato (viscosità >20.5 cSt a 40°C) contiene una o più sostanze aventi i seguenti numeri CAS/EC o numeri di registrazione REACH:**

Nome Chimico	N. CAS	N. CE	Numero di registrazione REACH
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic	64741-88-4	265-090-8	01-2119488706-23-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic	64741-89-5	265-091-3	01-2119487081-40-xxxx
Residual oils (petroleum), solvent deasphalted	64741-95-3	265-096-0	01-2119487081-40-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic	64741-96-4	265-097-6	01-2119483621-38-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic	64741-97-5	265-098-1	01-2119480374-36-xxxx
Residual oils (petroleum), solvent-refined	64742-01-4	265-101-6	01-2119488707-21-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	64742-52-5	265-155-0	01-2119467170-45-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	64742-53-6	265-156-6	01-2119480375-34-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	265-158-7	01-2119487077-29-xxxx
Distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente	64742-56-9	265-159-2	01-2119480132-48-xxxx
Residual oils (petroleum), hydrotreated	64742-57-0	265-160-8	01-2119489287-22-xxxx
Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent	64742-58-1	265-161-3	
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed	64742-62-7	265-166-0	01-2119480472-38-xxxx

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	265-169-7	01-2119471299-27-xxxx
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	265-174-4	01-2119487080-42-xxxx
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light	64742-71-8	265-176-5	01-2119485040-48-xxxx
Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright stock-based	72623-83-7	276-735-8	
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity	72623-85-9	276-736-3	01-2119555262-43-xxxx
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	72623-86-0	276-737-9	01-2119474878-16-xxxx
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	276-738-4	01-2119474889-13-xxxx
Lubricating oils	74869-22-0	278-012-2	01-2119495601-36-xxxx
White mineral oil (petroleum)	8042-47-5	232-455-8	

**Gli oli minerali/idrocarburi a bassa viscosità altamente raffinati (viscosità >7 - <20.5 cSt a 40°C) contengono una o più sostanze aventi i seguenti numeri CAS/EC o numeri di registrazione REACH:**

Nome Chimico	N. CAS	N. CE	Numero di registrazione REACH
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	63742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic	64741-88-4	265-090-8	01-2119488706-23-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic	64741-89-5	265-091-3	01-2119487067-30-xxxx
Residual oils (petroleum), solvent deasphalted	64741-95-3	265-096-0	01-2119487081-40-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic	64741-96-4	265-097-6	01-2119483621-38-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic	64741-97-5	265-098-1	01-2119480374-36-xxxx
Residual oils (petroleum), solvent-refined	64742-01-4	265-101-6	01-2119488707-21-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	64742-52-5	265-155-0	01-2119467170-45-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	64742-53-6	265-156-6	01-2119480375-34-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	265-158-7	01-2119487077-29-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	265-159-2	01-2119480132-48-xxxx
Residual oils (petroleum), hydrotreated	64742-57-0	265-160-8	01-2119489287-22-xxxx
Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent	64742-58-1	265-161-3	
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed	64742-62-7	265-166-0	01-2119480472-38-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	265-169-7	01-2119471299-27-xxxx
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light	64742-71-8	265-176-5	01-2119485040-48-xxxx
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	500-183-1	01-2119486452-34-xxxx
Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright stock-based	72623-83-7	276-735-8	
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity	72623-85-9	276-736-3	01-2119555262-43-xxxx
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	72623-86-0	276-737-9	01-2119474878-16-xxxx
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	276-738-4	01-2119474889-13-xxxx
Lubricating oils	74869-22-0	278-012-2	01-2119495601-36-xxxx

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna informazione disponibile

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

**Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzata nella scheda di dati di sicurezza**

Repr. - Tossicità sulla riproduzione  
 Asp. Tox. - Tossicità per aspirazione  
 Acute Tox. - Tossicità acuta  
 Aquatic Acute - Tossicità acuto per l'ambiente acquatico  
 Aquatic Chronic - Tossicità cronica per l'ambiente acquatico  
 Eye Dam. - Danno agli occhi/irritazione  
 Eye Irrit. - Irritazione oculare  
 Skin Corr. - Corrosione cutanea  
 Skin Irrit. - Irritazione cutanea  
 Skin Sens. - Sensibilizzante della pelle  
 Resp. Sens. - Sensibilizzante delle vie respiratorie  
 STOT SE - Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola  
 STOT RE - Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta  
 VOC - Composti organici volatili

**Riferimenti a Dichiarazioni-H sotto forma di testo completo sotto i paragrafi 2 e 3**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• H224 - Liquido e vapori altamente infiammabili</li> <li>• H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili</li> <li>• H226 - Liquido e vapori infiammabili</li> <li>• H270 - Può provocare o aggravare un incendio; comburente</li> <li>• H271 - Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente</li> <li>• H272 - Può aggravare un incendio; comburente</li> <li>• H290 - Può essere corrosivo per i metalli</li> <li>• H300 - Letale se ingerito</li> <li>• H301 - Tossico se ingerito</li> <li>• H302 - Nocivo se ingerito</li> <li>• H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie</li> <li>• H310 - Letale per contatto con la pelle</li> <li>• H311 - Tossico per contatto con la pelle</li> <li>• H312 - Nocivo per contatto con la pelle</li> <li>• H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari</li> <li>• H315 - Provoca irritazione cutanea</li> <li>• H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea</li> <li>• H318 - Provoca gravi lesioni oculari</li> <li>• H319 - Provoca grave irritazione oculare</li> <li>• H330 - Letale se inalato.</li> <li>• H331 - Tossico se inalato</li> <li>• H332 - Nocivo se inalato</li> <li>• H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato</li> <li>• H335 - Può irritare le vie respiratorie</li> <li>• H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini</li> <li>• H340 - Può provocare alterazioni genetiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche</li> <li>• H350 - Può provocare il cancro</li> <li>• H351 - Sospettato di provocare il cancro</li> <li>• H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto</li> <li>• H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto</li> <li>• H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno</li> <li>• H370 - Provoca danni agli organi</li> <li>• H371 - Può provocare danni agli organi</li> <li>• H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta</li> <li>• H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta</li> <li>• H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici</li> <li>• H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</li> <li>• H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</li> <li>• H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</li> <li>• H413 - Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</li> <li>• H360Df - Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Sospettato di nuocere al feto</li> <li>• H360D - Può nuocere al feto</li> <li>• H360FD - Può pregiudicare la fertilità. Può danneggiare il feto</li> <li>• H360F - Può nuocere alla fertilità</li> <li>• H361d - Sospettato di nuocere al feto</li> <li>• H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto</li> <li>• H361f - Sospettato di nuocere alla fertilità</li> <li>• EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle</li> <li>• EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta</li> <li>• EUH208 - Può provocare una reazione allergica</li> </ul>
--	---

**Scenario d'esposizione**

Nessuna informazione disponibile

**Data dell'edizione:** 29-07-2014

**Data di revisione:** 29-07-2014

**Nota di Revisione** Non applicabile.

**Diniego**

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.