

ANTIADDESIVO P49

ANTIADDESIVO AD AZIONE PROTETTIVA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- miscela di solventi
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- insolubile
Colore	- incolore
pH	- non applicabile
Densità	- 0,82 ± 0,02 g/ml

IMPIEGO

Prodotto destinato all'industria edile-cementizia, formulato appositamente per evitare l'adesione di sedimenti sui veicoli adibiti al trasporto del cemento. **ANTIADDESIVO P49** si può impiegare tranquillamente su ogni tipo di superficie: metallica, in materiale legnoso, plastico, in gomma ecc. Il prodotto non intacca i materiali con cui viene a contatto e protegge le parti trattate da ruggine, screpolamenti e usure precoci.

MODALITÀ D'USO

Irrorare il prodotto **tal quale** in maniera uniforme sulle parti da trattare.

FORMATI DISPONIBILI

Art. 220786 L 10

Art. 220730 L 25

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.