

LUKOIL LUXE VN 5W-30

Olio motore sintetico a basso contenuto di ceneri con risparmio di combustibile per moderni motori a benzina e diesel con DPF

SODDISFA I REQUISITI

ACEA C3
 BMW LL-04
 MB 229.51, 229.31
 PORSCHE C30
 VW 504 00/507 00

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL LUXE VN 5W-30 è un olio sintetico a basso contenuto di ceneri per un minor consumo di carburante, perfettamente idoneo per motori soprattutto con filtro antiparticolato o sistema di iniezione unitario. La nuova tecnologia midSAPS protegge l'ambiente e il filtro antiparticolato, grazie al basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo.

LUKOIL LUXE VN 5W-30 è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'invecchiamento e garantisce il funzionamento entro l'intervallo di drenaggio olio specificato.

LUKOIL LUXE VN 5W-30 è un moderno olio per alte prestazioni con basso attrito e riduce al minimo l'usura grazie alla sua rapida circolazione, soprattutto nella fase di riscaldamento del motore, permettendo carichi massimi e offrendo riserve di sicurezza particolarmente elevate.

APPLICAZIONE

LUKOIL LUXE VN 5W-30 può essere usato in molte autovetture moderne per trasporto passeggeri. È raccomandato in particolare per autovetture Audi, BMW, Mercedes Benz, Seat, Skoda, Volkswagen.

DATI TIPICI DEI TEST

| PROPRIETÀ | Unità | Metodi di test | LUKOIL LUXE VN 5W-30 |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Densità/15 °C | kg/m ³ | DIN 51575 | 848 |
| Punto di infiammabilità COC | °C | ISO 2592 | >235 |
| Classe di viscosità | --- | SAE J 300 | 5W-30 |
| Viscosità/40 °C | mm ² /s | DIN 51562/T1 | 64,9 |
| Viscosità/100°C | mm ² /s | DIN 51562/T1 | 11,4 |
| Indice di viscosità | --- | DIN ISO 2909 | 171 |
| CCS -30°C | mPa.s | ASTM D 5293 | 5156 |
| Numero base totale, TBN | mgKOH/g | ASTM D 2896 | 8,6 |
| Punto di scorrimento | °C | DIN ISO 3016 | <-40 |

Le informazioni fornite nei dati tipici non sono da intendersi come specifiche, ma come indicazione basata sulla produzione attuale e possono essere influenzate da tolleranze di produzione consentite. OOO "LLK-International" si riserva il diritto di apportare modifiche.

18 agosto 2016, Pagina 1/1

* Il presente documento annulla tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni, consultare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

membro di:

