

PAINT 801

ZINCANTE A FREDDO SPRAY

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- miscela di solventi
Stato fisico	- liquido pressurizzato
Solubilità in acqua	- insolubile
Colore	- grigio argento
pH	- n.a.
Densità	- n.a.

IMPIEGO

PAINT 801 è un prodotto ideale per lavorazioni a freddo in carrozzeria e in carpenteria meccanica. Applicato su lamierati in zinco e superfici ferrose, riveste la parte trattata di una finitura protettiva, anticorrosiva, antiossidante e resistente ad alte temperature, fino a 300°C. **PAINT 801** è di facile applicazione e rapida essiccazione, particolarmente adatto anche per ritocchi professionali di superfici zincate a caldo.

PAINT 801 può essere sovraverniciato.

MODALITÀ D'USO

Sgrassare completamente le superfici da trattare. Agitare la bomboletta per almeno 1 minuto fino a quando la pallina all'interno è libera di muoversi. Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie metallica, da una distanza di circa 25 cm. Durante l'applicazione mantenere la bombola in posizione verticale. Far asciugare.

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi onde evitare l'intasamento.

FORMATI DISPONIBILI

Art. 200800 ml 400

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.