



NORMA DI IMPIEGO

## **TECNODRAW Z 100 TM** **Lubrificante per Stampaggio/Imbutitura**

### **Descrizione e Applicazioni**

**TECNODRAW Z 100 TM** è un lubrificante sintetico, clorurato ideale, per operazioni di stampaggio particolarmente impegnative in acciaio ad elevato tenore di carbonio, etc. Il prodotto riduce drasticamente i fumi di lavorazione.

- Incremento della durata delle matrici e dei punzoni
- Eliminazione dei grippaggi, riducendo i “fermo macchina”
- Facilità di pulizia dei pezzi lavorati

### **CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE**

Aspetto: liquido limpido  
Colore : giallo paglierino  
Densità 15 °C : 1,100 kg/dm<sup>3</sup>  
Viscosità 40 °C : 100 cSt  
( i dati non costituiscono specifica )

### **STOCCAGGIO**

**TECNODRAW Z 100 TM** può essere stoccato nell'imballo originale per un massimo di mesi 12 a temperature comprese tra + 5°C e 40 °C.

Ogni riproduzione, anche parziale, della presente norma è soggetta ad approvazione della Hypro Industrial Srl -  
Divisione Lubrotech Italia.

