



Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

Data della revisione SDS: 8-9-2015 Versione: 7.0

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

REACH – tipo : Miscela
 Nome del prodotto : Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
 Codice di prodotto : 20000LV
 Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria di utilizzazione principale : Uso professionale
 Funzione o categoria d'uso : Hydraulic fluids and additives

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

MPM International Oil Company
 Cyclotronweg 1
 2629 HN Delft - Nederland
 T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
info@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00)

Paese	Organismo/società	Indirizzo	Numero di emergenza	Commenti
Italia	Centro Antiveleni (Poisons Centre) Dipartimento di Tossicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore	Largo Agostino Gemelli 8 I-00168 Roma	+39 06 305 4343	
Swiss	Centre Suisse d'Information Toxicologique Swiss Toxicological Information Centre	Freiestrasse 16 Postfach CH-8028 Zurich	+41 44 251 51 51	

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Non classificato

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Consigli di prudenza CLP : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini
 P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
 parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
 sciacquare
 P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
 P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un medico, un CENTRO
 ANTIVELENI

Fraasi EHU : EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

2.3. Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol	(Numero CAS) 143-22-6 (Numero CE) 205-592-6 (Numero indice EU) 603-183-00-0 (no. REACH) 01-2119531322-53	0 - 20	Xi; R41	Eye Dam. 1, H318
Dietilen glicole	(Numero CAS) 111-46-6 (Numero CE) 203-872-2 (Numero indice EU) 603-140-00-6 (no. REACH) 01-2119457857-21	0 - 10	Xn; R22	Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT RE 2, H373
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol	(Numero CAS) 111-77-3 (Numero CE) 203-906-6 (Numero indice EU) 603-107-00-6 (no. REACH) 01-2119475100-52	0 - 3	Repr.Cat.3; R63	Repr. 2, H361d
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	(Numero CAS) 112-34-5 (Numero CE) 203-961-6 (Numero indice EU) 603-096-00-8 (no. REACH) 01-2119475104-44	0 - 3	Xi; R36	Eye Irrit. 2, H319

Limiti di concentrazione specifici:

Nome	Identificatore del prodotto	Limiti di concentrazione specifici: DSD/DPD	Limiti di concentrazione specifici: CLP
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy] ethanol	(Numero CAS) 143-22-6 (Numero CE) 205-592-6 (Numero indice EU) 603-183-00-0 (no. REACH) 01-2119531322-53	(20 =< C < 30) Xi;R36 (C >= 30) Xi;R41	(20 =<C < 30) Eye Irrit. 2, H319 (C >= 30) Eye Dam. 1, H318

Testo integrale delle frasi R e H : vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso d'inalazione	: Provide fresh air. In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche.
In caso di contatto con la pelle	: Togliere gli indumenti contaminati. Wash with plenty of soap and water. Se indicato ricorrere a cure specialistiche.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi	: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 minutes holding eyelids apart. Se indicato ricorrere a cure specialistiche.
In caso d'ingestione	: Se la vittima è completamente cosciente, fare bere molta acqua. Non dare niente da bere alla vittima, se incosciente. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Non somministrare mai per bocca ad una persona incosciente. Non provocare il vomito senza l'avviso di un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

First Aid, decontamination, treatment of symptoms.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : hazy water, polvere, schiuma e CO2.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio : Per riscaldamento/combustione: liberazione di gas/vapori (altamente) tossici p.e.: monossido di carbonio/diossido di carbonio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio : In case of fire: Wear self-contained breathing apparatus.
Altre informazioni (antincendio) : Collect contaminated fire extinguishing water separately. Do not allow entering drains or surface water.

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Indossare indumenti protettivi adatti.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Utilizzare un apparecchio respiratorio. Indossare indumenti protettivi e occhi / la faccia.

6.2. Precauzioni ambientali

Non scaricare in acque di superficie o nelle fognature. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Prevent spreading over great surfaces (e.g. by damming or installing oil booms).

Metodi di pulizia : Piccole quantità di versamenti liquidi: prelevare con materiale assorbente non combustibile e versare in un contenitore per lo smaltimento. Spugnare con un prodotto assorbente inerte (per esempio sabbia, segature, agglomerante universale, gel di silice).

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli nella lavorazione : Tenere lontano da fonti di Olio minerale, humid air, dell'acqua. Non fumare.

Precauzioni per la manipolazione sicura : Tenere lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Provide adequate ventilation. Take precautionary measures against static discharge. Evitare la formazione di aerosol. Proteggere dall'umidità.

Misure di igiene : When using do not eat, drink or smoke. Wash hands before breaks and at the end of work.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche : Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo protetto e asciutto per impedire il contatto con l'umidità. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Prodotti incompatibili : Olio minerale.

Materiali incompatibili : La sostanza è igroscopico e assorbe l'acqua come si entra in contatto con l'umidità nell'aria.

Luogo di stoccaggio : Ensure adequate ventilation of the storage area.

7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Dietilen glicole (111-46-6)		
UE	IOELV TWA (mg/m ³)	101 mg/m ³
Austria	MAK (mg/m ³)	44 mg/m ³
Austria	MAK (ppm)	10 ppm
Austria	MAK Breve durata (mg/m ³)	176
Austria	MAK Breve durata (ppm)	40 ppm
Danimarca	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	11 mg/m ³
Danimarca	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	2,5 ppm C.0.1 2007:8
Danimarca	Grænseværdie (kortvarig) (mg/m ³)	22
Danimarca	Grænseværdie (kortvarig) (ppm)	5 ppm
Germania	TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale (mg/m ³)	44 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale (ppm)	10 ppm
Germania	TRGS 900 Limite estremo (mg/m ³)	176 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Limite estremo (ppm)	40 ppm
Lettonia	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
Svezia	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	45 mg/m ³
Svezia	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	10 ppm
Svezia	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	90 mg/m ³
Svezia	kortidsvärde (KTV) (ppm)	20 ppm

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

Dietilen glicole (111-46-6)		
Regno Unito	WEL TWA (mg/m ³)	101 mg/m ³
Regno Unito	WEL TWA (ppm)	23 ppm
Svizzera	VME (mg/m ³)	44 mg/m ³
Svizzera	VME (ppm)	10 ppm
Svizzera	KZGW (mg/m ³)	176 mg/m ³
Svizzera	KZGW (ppm)	40 ppm
Australia	TWA (mg/m ³)	101 mg/m ³
Australia	TWA (ppm)	23
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)		
UE	IOELV TWA (mg/m ³)	50,1 mg/m ³
UE	IOELV TWA (ppm)	10 ppm
Austria	MAK (mg/m ³)	50,1 mg/m ³
Austria	MAK (ppm)	10 ppm
Belgio	Valore limite (mg/m ³)	50,1 mg/m ³
Belgio	Valore limite (ppm)	10 ppm
Danimarca	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	10 ppm C.0.1 2007:8
Finlandia	HTP-arvo (8h) (ppm)	10 ppm 2007:4
Francia	KZGW (mg/m ³)	50,1 mg/m ³
Francia	KZGW (ppm)	10 ppm
Germania	TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale (mg/m ³)	50,1
Germania	TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale (ppm)	10 ppm
Lettonia	OEL TWA (mg/m ³)	100 mg/m ³
Lettonia	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Olanda	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	45 mg/m ³ Material can be adsorbed through the skin.
Olanda	Grenswaarde TGG 8H (ppm)	9 ppm
Spagna	VLA-ED (mg/m ³)	50,1 mg/m ³
Spagna	VLA-ED (ppm)	10
Regno Unito	WEL TWA (mg/m ³)	50,1 mg/m ³
Regno Unito	WEL TWA (ppm)	10 ppm
Norvegia	Grænseværdier (AN) (ppm)	10 ppm
USA - ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	50,1 mg/m ³
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	10 ppm
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)		
UE	IOELV TWA (mg/m ³)	67,5 mg/m ³
UE	IOELV TWA (ppm)	10 ppm
UE	IOELV STEL (mg/m ³)	101,2 mg/m ³
UE	IOELV STEL (ppm)	15 ppm
Austria	MAK (mg/m ³)	67,5 mg/m ³
Austria	MAK (ppm)	10 ppm
Austria	MAK Breve durata (mg/m ³)	101,2 mg/m ³
Austria	MAK Breve durata (ppm)	15 ppm
Belgio	Valore limite (mg/m ³)	67,5 mg/m ³
Belgio	Valore limite (ppm)	10 ppm
Belgio	Valore di breve durata (mg/m ³)	101,2 mg/m ³
Belgio	Valore di breve durata (ppm)	15 ppm
Danimarca	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	100 mg/m ³
Danimarca	Grænseværdie (kortvarig) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale (mg/m ³)	67,5 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale (ppm)	10 ppm
Germania	TRGS 900 Limite estremo (mg/m ³)	101,2 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Limite estremo (ppm)	15 ppm
Lettonia	OEL TWA (mg/m ³)	67,5 mg/m ³
Lettonia	OEL TWA (ppm)	10 ppm

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)		
Olanda	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	50 mg/m ³
Olanda	Grenswaarde TGG 8H (ppm)	9 ppm
Svezia	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	100 mg/m ³
Svezia	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	15 ppm
Svezia	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Svezia	kortidsvärde (KTV) (ppm)	30 ppm
Regno Unito	WEL TWA (mg/m ³)	67,5 mg/m ³
Regno Unito	WEL TWA (ppm)	10 ppm
Regno Unito	WEL STEL (mg/m ³)	101,2 mg/m ³
Regno Unito	WEL STEL (ppm)	15 ppm
USA - ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	67,5 mg/m ³
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	10 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (mg/m ³)	101,2 mg/m ³
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	15 ppm

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:

Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene industriale.

Dispositivi di protezione individuale:

Guanti protettivi. Occhiali di protezione.

Protezione delle mani:

Wear suitable gloves. DIN EN 374. In the cases of special applications, it is recommended to check the chemical resistance with the manufacturer of the gloves

Tipo	Material	Permeation	Spessore (mm)	Penetration	Standard
Reusable gloves	gomma butilica, gomma nitrilica (NBR), gomma naturale, Polyvinylchloride (PVC)	6 (> 480 minuti)			EN 374

Protezione degli occhi:

Tightly sealed safety glasses

Protezione della pelle e del corpo:

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio

Dispositivo	Tipo di filtro	Condizione	Standard
Maschera antigas	Type A/P2	In caso di ventilazione insufficiente :	



SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido
Colore	: yellow.
Odore	: characteristic.
Soglia olfattiva	: Dati non disponibili
pH	: 7 - 11,5 SAE J 1703
Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato butilico	: Dati non disponibili

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

Punto di fusione	: Dati non disponibili
Punto di congelamento	: < -50 °C SAE J 1703
Punto di ebollizione	: > 260 °C SAE J 1703
Punto di infiammabilità	: > 120 °C IP 35
Temperatura di autoaccensione	: > 300 °C ASDTM D 286
Temperatura di decomposizione	: > 300 °C
Infiammabilità (solidi, gas)	: Dati non disponibili
Tensione di vapore	: < 2 mbar Reid
Densità relativa di vapore a 20 °C	: Dati non disponibili
Densità relativa	: Dati non disponibili
Densità	: 1057 (1030 - 1090) g/l DIN 51757
Solubilità	: Acqua: Solubile Etanolo: Solubile
Log Pow	: < 2
Viscosità cinematica	: 5 - 10 mm ² /s
Viscosità dinamica	: Dati non disponibili
Proprietà esplosive	: prodotto non esplosivo.
Proprietà ossidanti	: Dati non disponibili
Limiti di infiammabilità o esplosività	: Dati non disponibili

9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna sotto utilizzazione normale.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Glycol ethers can react with light metals with the evolution of hydrogen. Glycol Ethers can form peroxides on storage.

10.4. Condizioni da evitare

Non usare fiamma viva, non produrre scintille e non fumare.

10.5. Materiali incompatibili

Sostanze da evitare. Sostanze di ossidare. moisture.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno/a.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta : Non classificato

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV	
DL50 orale ratto	> 5000 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 3000

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
pH: 7 - 11,5 SAE J 1703

Ulteriori indicazioni : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato
pH: 7 - 11,5 SAE J 1703

Ulteriori indicazioni : Leggermente irritante per gli occhi

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato

Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Non classificato (Dati non concludenti. The danger was based on evaluation of data on components of the product)

Ulteriori indicazioni : Può nuocere al feto

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) : Non classificato
— esposizione singola

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) : Non classificato
— esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV	
Viscosità cinematica	5 - 10 mm ² /s

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Generale : Nessun effetto indesiderato sul funzionamento degli impianti di trattamento delle acque in condizioni di normale utilizzo secondo le raccomandazioni.

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV	
CL50 pesci 1	> 100 mg/l 96 h - Oncorhynchus Mykiss

12.2. Persistenza e degradabilità

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV	
Persistenza e degradabilità	Is well eliminable from water.
Biodegradazione	> 100 % 28 d (OESO 302B)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV	
Log Pow	< 2
Potenziale di bioaccumulo	Non si verifica bioaccumulazione significativa.

12.4. Mobilità nel suolo

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV	
Suolo	Soluble in water and will partition to aqueous phase. Volatilisation from water to air not expected.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Altri effetti avversi

Ulteriori indicazioni : Product may not be released into waters without pre-treatment (biological sewage plant).

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto) : Waste disposal according to official state regulations.
Metodi di trattamento dei rifiuti : Adatto per l'incenerimento dei rifiuti.
Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 16 01 13* - liquidi per freni

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG
14.1. Numero ONU	
Non applicabile	Non applicabile
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	
Non applicabile	Non applicabile
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	
Non applicabile	Non applicabile
Non applicabile	Non applicabile
14.4. Gruppo di imballaggio	
Non applicabile	Non applicabile
14.5. Pericoli per l'ambiente	
Pericoloso per l'ambiente : No	Pericoloso per l'ambiente : No Inquinante marino : No
Nessuna ulteriore informazione disponibile	

Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra

Dati non disponibili

- Trasporto via mare

Dati non disponibili

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH

Non contiene ingredienti dalla sostanza candidato REACH (s) elenco

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

15.1.2. Norme nazionali

Germania

Riferimento allegato VwVwS : Classe di pericolo per le acque (WGK) 1, leggermente inquinante per l'acqua (Classificazione in base alla VwVwS, allegato 4)

12a Ordinanza di attuazione dell'Atto federale di controllo sulle immissioni - 12.BlmSchV : Non soggetto al 12° BImSchV (decreto di protezione contro le emissioni) (Regolamento sugli incidenti rilevanti)

Olanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti è elencato

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol è elencato

Danimarca

Raccomandazioni regolamento danese : Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

No chemical safety assessment has been carried out

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle frasi R, H e EUH:

Acute Tox. 4 (Oral)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria 2
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2
H302	Nocivo se ingerito.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H361d	Sospettato di nuocere al feto
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

SDS MPM REACH

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto