



# Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

Data della revisione SDS: 3-10-2013 Versione: 2.3

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

REACH – tipo : Miscela  
 Nome del prodotto : Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate  
 Codice di prodotto : 87000A

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria di utilizzazione principale : Uso professionale  
 Funzione o categoria d'uso : Antigelo agenti

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

MPM International Oil Company  
 Cyclotronweg 1  
 2629 HN Delft - Nederland  
 T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031  
[info@mpmoil.nl](mailto:info@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.nl](http://www.mpmoil.nl)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00)

| Paese  | Organismo/società   | Indirizzo                                  | Numero di emergenza | Commenti |
|--------|---|--|---------------------|----------|
| Italia | Centro Antiveleni (Poisons Centre)<br>Dipartimento di Tossicologia Clinica,<br>Università Cattolica del Sacro Cuore | Largo Agostino Gemelli 8<br>I-00168 Roma   | +39 06 305 4343     |          |
| Swiss  | Centre Suisse d'Information Toxicologique<br>Swiss Toxicological Information Centre                                 | Freiestrasse 16<br>Postfach CH-8028 Zurich | +41 44 251 51 51    |          |

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 H302  
 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2 H373

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

##### Classificazione secondo le direttive 67/548/CEE [DSD] o 1999/45/CE [DPD]

Xn; R22

Testo integrale delle frasi R: vedere la sezione 16

##### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP) :



GHS07

GHS08

CLP avvertenza : Attenzione  
 Ingredienti pericolosi : Glicol etilenico  
 Indicazioni di pericolo (CLP) : H302 - Nocivo se ingerito

# Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

### Consigli di prudenza CLP

H373 - Può provocare danni agli organi (reni) in caso di esposizione prolungata o ripetuta  
: P260 - Non respirare la polvere, i fumi, i gas, la nebbia, gli aerosol, i vapori  
P264 - Lavare accuratamente the hands dopo l'uso  
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso  
P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un medico, un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere  
P330 - Sciacquare la bocca  
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in azienda di smaltimento dei rifiuti ufficialmente registrate.

### 2.3. Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

| Nome                    | Identificatore del prodotto   | %       | Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] |
|-------------------------|---|---------|---|--|
| Glicol etilenico        | (Numero CAS) 107-21-1<br>(Numero CE) 203-473-3<br>(Numero indice EU) 603-027-00-1<br>(no. REACH) 01-2119456816-28 | 60 - 98 | Xn; R22   | Acute Tox. 4 (Oral), H302                                      |
| Sodium-2-ethylhexanoaat | (Numero CAS) 19766-89-3<br>(Numero CE) 243-283-8  | 1 - 5   | Repr.Cat.3; R63                                 | Repr. 2, H361d   |

Testo integrale delle frasi R e H : vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso d'inalazione : Portare la vittima all'aria aperta, in un luogo tranquillo e se indicato chiedere un medico. In caso di è svenuto in posizione inconscia e consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle : After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of water and soap. Se indicato ricorrere a cure specialistiche.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Se indicato ricorrere a cure specialistiche.

In caso d'ingestione : Non provocare il vomito. Let water be swallowed in little sips (dilution effect). Get immediate medical advice/attention. Se la vittima è completamente cosciente, fare bere molta acqua. Non dare niente da bere alla vittima, se incosciente.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/lesioni : Ethylene glycol is harmful if swallowed. Symptoms may be delayed. Can include nausea, vomiting, cramps, can affect the level of consciousness . Can give damage to kidney.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

First Aid, decontamination, treatment of symptoms.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : polvere, schiuma resistente agli alcoli, acqua spruzzata, anidride carbonica. Sand.

Mezzi di estinzione non idonei : Non se ne conosce.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo di esplosione : Calore da un incendio potrebbe causare tamburo scoppiare.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.

Protezione durante la lotta antincendio : Apparecchio di protezione respiratoria autonomo isolante, con erogatore d'aria.

Altre informazioni (antincendio) : Use water spray/stream to protect personnel and to cool endangered containers. Do not allow water used to extinguish fire to enter drains or waterways.

# Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : Tappare la falla/interrompere l'afflusso. Do not breathe vapour or spray. Provide adequate ventilation.

##### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Indossare indumenti protettivi e occhi / la faccia.

##### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Indossare indumenti protettivi e occhi / la faccia.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevent spreading over great surfaces (e.g. by damming or installing oil booms). Non scaricare in acque di superficie o nelle fognature. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Arrestare la perdita se non c'è pericolo. Prevent spreading over great surfaces (e.g. by damming or installing oil booms). Estinguere tutte le sorgenti di accensione.

Metodi di pulizia : Spugnare con un prodotto assorbente inerte (per esempio sabbia, segature, agglomerante universale, gel di silice).

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Information on disposal - see Section 13. Information on personal protective equipment - see Chapter 8. Information on safe handling - see Section 7.

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Se aspirazione nelle immediate vicinanze è impossibile o insufficiente, in onda adeguata del posto di lavoro deve essere garantita. Tenere lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare ogni contatto con gli occhi e la pelle e non inalare i vapori e nebbie.

Misure di igiene : When using do not eat, drink or smoke.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche : Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Prodotti incompatibili : Strong acid.

Proibizioni sullo stoccaggio misto : Keep in cool, well-ventilated place away from acids.

Luogo di stoccaggio : Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.

#### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

| Glicol etilenico (107-21-1) |  |                                    |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| UE                          | Nome locale                                | Ethylene glycol                    |
| UE                          | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )             | 52 mg/m <sup>3</sup>               |
| UE                          | IOELV TWA (ppm)                            | 20 ppm                             |
| UE                          | IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )            | 104 mg/m <sup>3</sup>              |
| UE                          | IOELV STEL (ppm)                           | 40 ppm                             |
| UE                          | Note                                       | Skin                               |
| Olanda                      | Grenswaarde TGG 8H (mg/m <sup>3</sup> )    | 10 mg/m <sup>3</sup>               |
| Olanda                      | Grenswaarde TGG 8H (ppm)                   | 52 ppm                             |
| Olanda                      | Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m <sup>3</sup> ) | 104 mg/m <sup>3</sup>              |
| Olanda                      | Grenswaarde TGG 15MIN (ppm)                | 40 ppm                             |
| Svezia                      | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> )  | 25 mg/m <sup>3</sup> (AFS 2011:18) |
| Svezia                      | nivågränsvärde (NVG) (ppm)                 | 10 ppm                             |
| Svezia                      | kortidsvärde (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )    | 50 mg/m <sup>3</sup>               |
| Svezia                      | kortidsvärde (KTV) (ppm)                   | 20 ppm                             |

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

##### Controlli tecnici idonei:

Ensure adequate ventilation of the storage area. Provide adequate ventilation.

# Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

### Indumenti protettivi - scelta del materiale:

Suitable material: NR (Natural rubber (caoutchouc), Natural latex). neoprene. gomma nitrilica. PVC (Polyvinyl chloride)

### Protezione delle mani:

Resistenti alla penetrazione di sostanze chimiche. In the cases of special applications, it is recommended to check the chemical resistance with the manufacturer of the gloves

### Protezione degli occhi:

Nelle normali condizioni d'uso non si raccomanda l'impiego di specifiche attrezzature di protezione oculare. La protezione oculare è necessaria solamente nel caso che il liquido bollente possa essere schizzato o spruzzato

### Protezione della pelle e del corpo:

Nessuno indumento di lavoro specialmente raccomandato

### Protezione respiratoria:

If technical suction or ventilation measures are not possible or are insufficient, protective breathing apparatus must be worn

### Altre informazioni:

The usual precautions for handling chemicals should be observed. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|  |   |
|--|---|
| Stato fisico                                   | : Liquido                                 |
| Aspetto  | : Igroscopico.                            |
| Colore   | : red.                                    |
| Odore  | : Debole.                                 |
| Soglia olfattiva                               | : Dati non disponibili                    |
| pH   | : 8,6                                     |
| Velocità d'evaporaz. rel. All'acetato butilico | : Dati non disponibili                    |
| Punto di fusione                               | : -12 °C                                  |
| Punto di congelamento                          | : Dati non disponibili                    |
| Punto di ebollizione                           | : 180 °C 760 mm Hg                        |
| Punto di infiammabilità                        | : 122 °C CC (closed cup)                  |
| Temperatura di autoaccensione                  | : 400 °C                                  |
| Temperatura di decomposizione                  | : Dati non disponibili                    |
| Infiammabilità (solidi, gas)                   | : Dati non disponibili                    |
| Tensione di vapore                             | : 0,12 mm Hg 20°C                         |
| Densità relativa di vapore a 20 °C             | : Dati non disponibili                    |
| Densità relativa                               | : Dati non disponibili                    |
| Densità  | : 1124 g/l 20°C                           |
| Solubilità                                     | : Miscible with: Water. Alcohol. Acetone. |
| Log Pow  | : Dati non disponibili                    |
| Viscosità cinematica                           | : Dati non disponibili                    |
| Viscosità dinamica                             | : Dati non disponibili                    |
| Proprietà esplosive                            | : Dati non disponibili                    |
| Proprietà ossidanti                            | : Dati non disponibili                    |
| Limiti di infiammabilità o esplosività         | : Dati non disponibili                    |

### 9.2. Altre informazioni

Miscibilità : water,acetone,alcohol

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Per combustione: liberazione di gas/vapori nocivi/irritanti p.e.: monossido di carbonio/diossido di carbonio.

### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

# Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

### 10.4. Condizioni da evitare

Non usare fiamma viva, non produrre scintille e non fumare. moisture.

### 10.5. Materiali incompatibili

Strong acid. Sostanze di ossidare.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna in condizioni normali.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta : Orale: Nocivo se ingerito.

| Glicol etilenico (107-21-1)  |                    |
|------------------------------|--------------------|
| DL50 orale ratto             | 7712 mg/kg         |
| DL50 cutaneo ratto           | > 3500 mg/kg Mouse |
| DL50 cutaneo coniglio        | 10600 mg/kg        |
| CL50 inalazione ratto (mg/l) | > 2,5 mg/l/6Hrs    |

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato  
pH: 8,6

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato  
pH: 8,6

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato

Cancerogenicità : Non classificato

| Glicol etilenico (107-21-1)                  |                             |
|--|-----------------------------|
| NOAEL (cronico,orale,animale/maschio,2 anni) | 1000 mg/kg di peso corporeo |
| NOAEL (cronico,orale,animale/femmina,2 anni) | 1500 mg/kg di peso corporeo |

Tossicità per la riproduzione : Non classificato

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Non classificato

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : Può provocare danni agli organi (reni) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

| Glicol etilenico (107-21-1)   |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| NOAEL (orale,ratto,90 giorni) | 200 mg/kg di peso corporeo/giorno |

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : This product contains ethylene glycol (EG). The toxicity of EG via inhalation or skin contact is expected to be slight at room temperature. The estimated oral lethal dose is about 100 cc (3.3 oz.) for an adult human. Ethylene glycol is oxidized to oxalic acid which results in the deposition of calcium oxalate crystals mainly in the brain and kidneys. Early signs and symptoms of EG poisoning may resemble those of alcohol intoxication. Later, the victim may experience nausea, vomiting, weakness, abdominal and muscle pain, difficulty in breathing and decreased urine output. When EG was heated above the boiling point of water, vapors formed which reportedly caused unconsciousness, increased lymphocyte count, and a rapid, jerky movement of the eyes in persons chronically exposed. When EG was administered orally to pregnant rats and mice, there was an increase in fetal deaths and birth defects. Some of these effects occurred at doses that had no toxic effects on the mothers. We are not aware of any reports that EG causes reproductive toxicity in human beings.  
2-Ethylhexanoic acid (2-EXA) caused an increase in liver size and enzyme levels when repeatedly administered to rats via the diet. When administered to pregnant rats by gavage or in drinking water, 2-EXA caused teratogenicity (birth defects) and delayed postnatal development of the pups. Additionally, 2-EXA impaired female fertility in rats. Birth defects were seen in the offspring of mice who were administered sodium 2-ethylhexanoate via intraperitoneal injection during pregnancy.

Altre informazioni : Contains small amount Bitrex.  
Bitterant agent is a general description for chemical additives that are added to hazardous products to give it a bitter taste, which creates a strong aversion and as such avoids accidental poisonings for especially young children and household pets. It is often used in household cleaners, pesticides and also engine coolants. There are a number of possible chemicals that can be used, however, most commonly known is the Denatonium benzoate (CAS 3734-33-6.).

# Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

Generale : According to the criteria of the EC-classification and labelling "dangerous for the environment" (93/21/EEC) the material/product is not to be classified as dangerous to the environment.

| Glicol etilenico (107-21-1)      |   |
|----------------------------------|---|
| CL50 pesci 1                     | 72860 mg/l 96 hrs / Pimephales promelas                         |
| CE50 Daphnia 1                   | > 100 mg/l 48 hrs   |
| CE50 altri organismi acquatici 2 | > 9600 mg/l 96 hrs / Selenastrum capricornutum                  |
| NOEC (cronico)                   | 15380 mg/l Fish Early Life Stage / Pimephales promelas / 7 days |

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

| Glicol etilenico (107-21-1) |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Biodegradazione             | Facilmente biodegradabile |

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

| Glicol etilenico (107-21-1) |   |
|-----------------------------|---|
| Log Pow                     | -1.36   |
| Potenziale di bioaccumulo   | Non si verifica bioaccumulazione significativa. |

#### 12.4. Mobilità nel suolo

| Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate |  |
|---|--|
| Suolo   | Evitare l'inquinamento del terreno/dell'acqua. |

| Glicol etilenico (107-21-1) |   |
|-----------------------------|---|
| Suolo                       | Questo materiale ha una bassa volatilità e è solubile in acqua quindi il potenziale di mobilità è alto. |

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti : Smaltire come residuo pericoloso.  
Ecologia - rifiuti : Waste disposal according to official state regulations.  
Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 16 01 14\* - liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR   | IMDG   |
|---|--|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               |  |
| Non applicabile                                       | Non applicabile  |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              |  |
| Non applicabile                                       | Non applicabile  |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |  |
| Non applicabile                                       | Non applicabile  |
| Non applicabile                                       | Non applicabile  |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    |  |
| Non applicabile                                       | Non applicabile  |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                  |  |
| Pericoloso per l'ambiente : No                        | Pericoloso per l'ambiente : No<br>Inquinante marino : No |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile            |  |

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

##### - Trasporto via terra

Dati non disponibili

##### - Trasporto via mare

Dati non disponibili

# Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

### 14.7. Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH

Non contiene ingredienti dalla sostanza candidato REACH (s) elenco

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

#### 15.1.2. Norme nazionali

##### Germania

Riferimento allegato VwVwS : Classe di pericolo per le acque (WGK) 2, Inquinante per l'acqua (Classificazione in base alla VwVwS, allegato 4)

12a Ordinanza di attuazione dell'Atto federale di controllo sulle immissioni - 12.BImSchV : Non soggetto al 12° BImSchV (decreto di protezione contro le emissioni) (Regolamento sugli incidenti rilevanti)

##### Olanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti è elencato

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Nessuno dei componenti è elencato

##### Danimarca

Raccomandazioni regolamento danese : Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni  
Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento  
The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with carcinogens must be followed during use and disposal

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle frasi R, H e EUH:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                  |
| Repr. 2             | Tossicità per la riproduzione, categoria 2                                    |
| STOT RE 2           | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2  |
| H302                | Nocivo se ingerito.   |
| H361d               | Sospettato di nuocere al feto   |
| H373                | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| R22                 | Nocivo per ingestione   |
| Xn                  | Nocivo.   |

SDS MPM REACH

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto