BESLUX DIVOLSINT ATOX 32-46-68

OLIO IDRAULICO SINTETICO PER IL SETTORE ALIMENTARE

DESCRIZIONE

BESLUX DIVOLSINT ATOX è formulato con oli sintetici e additivi speciali.

Tutte le materie prime utilizzate nel processo di produzione sono approvate ai sensi delle leggi spagnole e sono inserite nell'elenco positivo della Food and Drugs Administration (FDA).

BESLUX DIVOLSINT ATOX può entrare in contatto accidentale con gli alimenti o le materie prime utilizzate nella sua preparazione, senza presentare alcun rischio per la salute.

VANTAGGI

- Alto indice di viscosità, comportamento eccellente alle alte temperature
- Mostra che non ci sono grandi cambiamenti di viscosità al variare della temperatura
- Basso punto di congelamento; può lavorare a basse temperature e pertanto l'avviamento è più facile dopo un periodo di fermo
- Alta stabilità alla perdita di viscosità in quanto formulato con oli sintetici

APPLICAZIONI

BESLUX DIVOLSINT ATOX è adatto per circuiti idraulici.

Grazie alle sue caratteristiche e additivi si può utilizzare per lubrificare la maggior parte dei macchinari del settore alimentare.

BESLUX DIVOLSINT ATOX dà ottimi risultati nella lubrificazione di tutti i punti che necessitano di un olio lubrificante sintetico.

Si può utilizzare per cuscinetti, guide, catene e piccoli dispositivi che necessitano un olio di media pressione; garantisce una lubrificazione pulita e senza contaminazioni.

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi. Contattare l'Ufficio commerciale.

PRECAUZIONI

Sono disponibili le Schede di sicurezza del prodotto, in conformità con la vigente normativa europea.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

CARATTERISTICA	NORMA	VALORI		
Grado di viscosità	ISO 3448	32	46	68
Densità a 20°C, g/ml	ISO 12185	0,821	0,824	0,828
Viscosità a 40°C, cSt	ASTM D-445	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8
Indice di viscosità	ASTM D-2270	>150	>150	>150
Punto di scorrimento, °C	ASTM D-97	Max. -46	Max. -45	Max. -45
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D-92	Min. 220	Min. 230	Min. 250
Corrosione al rame, 3h/100°C	ASTM D-130	1 a	1 a	1 a
Corrosione all'acciaio, acqua distillata	ASTM D-665A	Superata	Superata	Superata
Indice di demulsività	ASTM D-1401	40/40/0	40/40/0	40/40/0
N. registro NSF	-	144477	144478	144479

04/09/2023

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.