SANEG PREMIUM C2 0W-30

SANEG Premium C2 0W-30 è un olio motore ad alte prestazioni totalmente sintetico con proprietà di risparmio di carburante formulato per assicurare massima protezione e prestazione dei motori più performanti che richiedono olio a ridotto contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo ACEA C2.

APPLICAZIONI

- Motori turbo ad iniezione diretta ad alte prestazioni diesel e benzina, con sistemi di controllo delle emissioni allo scarico (EGR, SCR, DPF, TWC) di autovetture, SUV, camion leggeri e furgoni
- Motori benzina e diesel dotati di catalizzatori e filtri antiparticolato su autovetture e furgoni che richiedono il prodotto ACEA C2 e viscosità SAE 0W-30, in particolare Toyota, Nissan, Kia, Hyundai

PRESTAZIONI

- Proprietà di risparmio di energia e di carburante
- Prestazioni eccezionali a lungo termine senza ispessimento dell'olio per ossidazione e degradazione
- Efficienza e lunga durata dei sistemi di controllo delle emissioni come il DPF (Diesel Particulate Filter)
- Eccellenti prestazioni a basse temperature che garantiscono facili avviamenti a freddo

SPECIFICHE

- ACEA C2
- FORD WSS-M2C950-A
- FIAT 9.55535-GS1
- FIAT 9.55535-DS1
- IVECO 18-1811 SC1 LV

Proprietà	Metodo	SANEG PREMIUM C2 0W-30
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	56,3
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	11,7
Indice di viscosità	ASTM D2270	209
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	215
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-45
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,843

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 11/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it