SANEG PREMIUM C3 5W-40

SANEG Premium C3 5W-40 è un olio motore ad alte prestazioni totalmente sintetico progettato per prolungare la durata e mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni di gas di scarico sia nei veicoli diesel che benzina. Offre prestazioni e protezione eccezionali in tutte le condizioni operative.

APPLICAZIONI

- Motori turbo ad iniezione diretta ad alte prestazioni diesel e benzina, con o senza sistemi di controllo delle emissioni allo scarico (EGR, SCR, DPF, TWC) di autovetture, SUV, camion leggeri e furgoni

PRESTAZIONI

- Protezione dall'usura e prestazioni eccellenti in tutte le condizioni operative
- Intervalli di manutenzione prolungati
- Efficienza e lunga durata dei sistemi di controllo delle emissioni come il DPF (Diesel Particulate Filter)
- Eccellenti prestazioni a basse temperature che garantiscono facili avviamenti a freddo
- Lunga durata dei componenti
- Grande resistenza a formazione di depositi e morchie per la massima pulizia del motore

SPECIFICHE

- ACEA C3
- API SN/CF
- VW 505 00 / 505 01
- MB 229.51
- BMW LL-04
- GM dexos 2
- Porsche A40
- Fiat 9.55535-S2
- Ford WSS-M2C917-A

Proprietà	Metodo	SANEG PREMIUM C3 5W-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	75,8
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	13,0
Indice di viscosità	ASTM D2270	175
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	230
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-39
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,853

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 06/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it