SPECIFICHE TECNICHE

AdBlue®

PARAMETRI	METODO DI ANALISI	UNITA DI MISURA	VALORE
Titolo	ISO 22241-2 Annex C	% peso	31,8 ÷ 33,2
Densità a 20 °C	ISO 12185	kg/m3	1.087 ÷ 1.093
Indice di rifrazione a 20 °C	ISO 22241-2 Annex C		1,3814 ÷ 1,3843
Alcalinità come NH3	ISO 22241-2 Annex D	% peso	< 0,2
Biureto	ISO 22241-2 Annex E	% peso	< 0,3
Aldeide	ISO 22241-2 Annex F	mg/kg	< 5
Insolubili	ISO 22241-2 Annex G	mg/kg	< 20
Fosfati come PO4	ISO 22241-2 Annex H	mg/kg	< 0,5
Calcio	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
Ferro	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
Rame	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
Zinco	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
Cromo	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
Nichel	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
Alluminio	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
Magnesio	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
Sodio	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
Potassio	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
Punto di congelamento		°C	-11,5

- Prodotto realizzato con Acqua Demineralizzata.
- AdBlue ® è un prodotto da usare solamente nei veicoli diesel dotati di tecnologia SCR per rispettare le normative Euro IV, Euro V ed Euro VI in merito alla riduzione delle emissioni di NOx.
- AdBlue ® non deve essere aggiunto nel serbatoio del gasolio, ma nell'apposito serbatoio AdBlue®.

Scheda n° 1 - AdBlue® conforme alla ISO 22241

DAL 1963

RUSSIAN LUBRIFICANTI SRL
VIA IV NOVEMBRE 5/B
34170 GORIZIA
info@russianlub.com
tel +39 0481 391 801