SANEG DIESEL PREMIUM CI-4 15W-40

SANEG Diesel Premium CI-4 15W-40 è un olio motore ad alte prestazioni che fornisce una protezione di testata efficacia dei motori diesel pesanti operanti in condizioni severe sia per applicazioni su strada che fuoristrada. È formulato con un selezionato pacchetto di additivi che assicura un'eccellente protezione del motore contro usura, depositi e surriscaldamento.

APPLICAZIONI

- Motori diesel pesanti di veicoli commerciali e autobus, mezzi da cava e da cantiere e macchine agricole, non idoneo per i motori dotati di filtri antiparticolato diesel (DPF)

PRESTAZIONI

- Eccellente protezione dall'usura del motore in servizio sia a basse che ad alte temperature
- Protezione contro la corrosione da prodotti acidi che si formano dalla combustione del carburante
- Protezione eccezionale contro l'ispessimento dell'olio per assicurare intervalli di cambio prolungati
- Minore formazione di depositi ad alta temperatura per ridurre i costi di manutenzione

SPECIFICHE

- ACEA E7
- API CI-4
- MAN M 3275
- MB 228.1, 228.3
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

Proprietà	Metodo	SANEG DIESEL PREMIUM CI-4 15W-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	109,0
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	14,5
Indice di viscosità	ASTM D2270	136
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	228
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-33
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	10,0
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,886

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 11/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it