TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE

Scheda Tecnica

SYNLUBE CH 110

Descrizione:

E' un olio lubrificante totalmente sintetico, esente da olio minerale, a base di esteri ad altissima stabilità termico-ossidativa. E' formulato per la lubrificazione delle catene ad alte prestazioni sia per le alte temperature sia per la presenza di polvere.
Garantisce:

- Ottime proprietà antiossidanti e protettive anche ad alta temperatura;
- Un eccellente potere lubrificante ed adesivo, per una prolungata azione protettiva delle catene e bassi consumi;
- Non formazione di morchie o residui di carbonizzazione, per una catena sempre pulita e lubrificata;
- Un elevato potere di penetrazione e spiccate proprietà antiusura per la protezione contro l'usura delle maglie delle catene, in particolare quelle incastonate.

Applicazioni:

Lubrificazione a goccia, a pennello, per immersione, per vaporizzazione.
Lubrificazione di catene di convogliatori, di forni, di impianti di tempra e di verniciatura, ecc, nell'industria tessile, della tintoria ecc.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Aspetto			Liquido limpido di colore arancione
Densità a 20℃	ASTM D 1298	Kg/l	0,948
Viscosità a 40℃	ASTM D 445	cSt	107
Viscosità a 100℃	ASTM D 445	cSt	9,81
Indice di viscosità (IV)			66
Temperatura d'esercizio		℃	-30 +250
Infiammabilità COC	ASTM D 92	℃	242

*i dati riportati non costituiscono specifica

Data di emissione: 03/10/2014

BELLINI S.p.a.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958

Capitale sociale € 125.000 i.v.
P.I. 00231120163 – R.E.A. BG N. 140318
Reg. Impr. BG 7839

E-mail: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it