SANEG PREMIUM GV 5W-30

SANEG Premium GV 5W-30 è un olio motore Mid-SAPS ad alte prestazioni totalmente sintetico progettato per soddisfare le crescenti esigenze dei motori a benzina e diesel di ultima e futura generazione e assicurare protezione e pulizia del motore in un ampio intervallo di temperature.

APPLICAZIONI

- Motori turbo ad iniezione diretta ad alte prestazioni diesel e benzina, con sistemi di controllo delle emissioni allo scarico (DPF & GPF) di autovetture, SUV, camion leggeri e furgoni

PRESTAZIONI

- Supera i più alti livelli di prestazione richiesti dai maggiori costruttori europei e soddisfa le esigenze globali del mercato Mid-SAPS
- Massima efficienza e lunga durata dei filtri antiparticolato sia diesel che benzina (DPF & GPF)
- Eccellente protezione dal fenomeno Low-Speed Pre-Ignition (LSPI) che si verifica nella moderna tecnologia di iniezione diretta dei motori benzina turbocompressi e può provocare seri danni al motore
- Superiori prestazioni di lubrificazione e protezione antiusura per tutti gli stili di guida

SPECIFICHE

- ACEA C3
- API SP
- VW 504 00 / 507 00
- PORSCHE C30
- BMW LL-04
- MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31
- OPEL VAUXHALL OV0401547 G30 & D30

Proprietà	Metodo	SANEG PREMIUM GV 5W-30
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	66,70
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	11,70
Indice di viscosità	ASTM D2270	173
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	225
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-42
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,853

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 10/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it