G.A. N.80

GRASSO PER CUSCINETTI

Grasso al litio multifunzione, disponibile anche in altre consistenze (NLGI 0,1,2,3) per cuscinetti a sfere e a rulli. Ottima stabilità meccanica e all'invecchiamento.

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi; contattare l'Ufficio commerciale.

PRECAUZIONI

- Le solite osservate nell'utilizzo e manipolazione di lubrificanti
- Evitare gli eccessi di grasso e un'eccessiva frequenza di ingrassaggio
- Evitare di miscelare con altri grassi di natura diversa
- Mantenere gli imballi chiusi per evitarne la contaminazione

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Addensante	Sapone di litio
Olio base	Minerale
Colore	Marrone
Penetrazione a 25°C (0,1 mm)	265-295
Punto di goccia, °C	Min. 180
Consistenza NLGI	2
Penetrazione lavorata 60W (0,1 mm)	265-295
Stabilità al lavoro meccanico - Penetrazione lavorata 10^5W (0,1 mm)	 Max. +45
Resistenza al dilavaggio 80°C (%)	Max. 4
Resistenza all'acqua, 3h/90°C	Max. grado 1
Separazione dell'olio durante lo stoccaggio A 18 h/40°C (%) A 7 giorni/40°C	 Max. 1,5 Max. 5
Test corrosione EMCOR	Max. grado 1
Corrosione lamina di rame 24h/100°C	Max. 1 b
Temperatura di lavoro, °C	-30 a 120

07/04/2011

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.