BESLUX AIR-ATOX 32,46,68,100,150

IH-966/2.4/B/112

OLIO 100% SINTETICO PER COMPRESSORI AD ARIA, ATOSSICO

DESCRIZIONE

Olio speciale per la lubrificazione di compressori rotativi ad aria: a vite e a palette.
Grazie alla sua viscosità e alle sue caratteristiche può essere anche impiegato in sistemi idraulici per applicazioni con temperature molto basse.

È omologato nella categoria NSF H-
A base 100% sintetica è formulato con oli e additivi di tipo "FOOD GRADE" accettati dalla FDA.

APPLICAZIONI

- Come olio per carter di tutte le tipologie di compressori a vite e palette.
- Olio lubrificante per compressori alternativi o a pistoni
- Sistemi idraulici a temperature molto basse
- Pompe a vuoto e sistemi idraulici
- Ingranaggi in temperature estreme, all'interno di celle frigorifere

PROPRIETÀ

- Riduce la frizione rispetto agli oli a base minerale
- Presenta un'eccellente compatibilità con le guarnizioni e gli elastomeri, così come con altri tipi di oli minerali e sintetici.
- Resistenza termica molto elevata. Lunga vita.
- Mantiene puliti i filtri
- Eccellente capacità di separazione dell'acqua e deaerazione.

PRECAUZIONI

Sono disponibili le schede di sicurezza del prodotto, in conformità con la vigente normativa europea.

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi. Contattare l'Ufficio commerciale.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE, VALORI TIPICI

CARATTERISTICA	NORMA	32	46	68	100	150
Aspetto	-	Liquido limpido				
Densità, Kg/l	ISO 12185	0,83	0,84	0,84	0,84	0,85
Grado ISO VG	-	32	46	68	100	150
Indice di viscosità	ASTM D-2270	>130	>130	>135	149	149
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D-92	>230	>245	258	258	264
Punto di scorrimento, °C	ASTM D-97	-55	-52	-51	-50	-50
Indice di demulsività, 30'	ASTM D-1401	40/40/0	40/39/1	40/38/2	40/38/2	40/38/2
N. registro NSF	-	145059	145060	145061	145062	150618

14/11/2023

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili la schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.