SANEG GREASE L 2/100

SANEG Grease L 2/100 è un grasso multifunzionale al litio NLGI 2 per lubrificazione di cuscinetti e componenti, motori elettrici e applicazioni ad alte velocità. È idoneo per la maggior parte delle applicazioni industriali, per la lubrificazione di cuscinetti a strisciamento e antiattrito nei veicoli, così come nelle macchine da cantiere e agricole, quando non siano richieste caratteristiche EP, nell'intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +120°C.

APPLICAZIONI

Raccomandato per lubrificazione industriale generale, cuscinetti antifrizione, cuscinetti a strisciamento leggermente caricati, motori elettrici, macchine utensili e sistemi di lubrificazione centralizzata

PRESTAZIONI

Garantisce ottime prestazioni di lubrificazione fino a + 120 ° C
Presenta aspetto liscio ed omogeneo ed alta resistenza all'ossidazione
Assicura elevata protezione antiruggine e anticorrosione dei componenti e del macchinario
Prolunga la durata dei cuscinetti in ambienti umidi riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo

SPECIFICHE

DIN 51502 K 2 K-30

Proprietà	Metodo	Risultato
Tipo ispessente		Litio
Colore	visivo	Giallo-Marrone
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	265-295
Punto di goccia, °C	ASTM D566	>190
Viscosità olio base @40°C, mm^2/s	ASTM D445	100
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D6138	supera
Corrosione del rame, 24 ore @ 120°C	DIN 51811	1B

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it