RAISOL 60 D

Sgrassante industriale a base solvente

DESCRIZIONE

E' un idrocarburo sgrassante per usi industriali, costituito da una ragia minerale dearomatizzata, esente da benzene. Il prodotto è limpido, di odore molto moderato, ben tollerato dagli operatori. Presenta un ottimo potere sgrassante unito ad una buona velocità di evaporazione. I pezzi trattati con RAISOL 60 D assumono un aspetto lucente, per la presenza di uno strato limite superficiale, molto sottile, idrocarburico, che svolge anche una se pur molto blanda azione protettiva. Può essere utilizzato anche in recipienti aperti.

APPLICAZIONI

E' consigliato per lo sgrassaggio e la pulizia da residui oleosi di pezzi meccanici, quando in particolare si richiede l'impiego di panni, spugne o pennelli; può essere utilizzato a temperatura ambiente, per immersione, a spruzzo o a sbattimento. Idoneo come lubrificante in leggere operazioni di deformazione.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo/Visual	-	Liquido limpido incolore
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	0,801
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	1,45
Infiammabilità V.C. (PMCC)	ASTM D 93	°C	62

*I dati riportati non costituiscono specifica

25/11/2024

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE