HTX Synth Grease

Scheda Prodotto

HTX Synth Grease è un grasso infusibile completamente sintetico per alte temperature, con additivazione ceramica. Si caratterizza per le sue eccezionali proprietà di lubrificazione in un ampio intervallo di temperature (-40°C / +300°C).

HTX Synth Grease è indispensabile negli impieghi industriali in cui si raggiungono temperature estreme in applicazioni prolungate e dove sia richiesta la massima efficacia nel contenimento dei fenomeni di colamento.

PROPRIETÀ

- Alte prestazioni ad elevate temperature.
- Ottimo comportamento reologico alle basse temperature.
- Assenza del punto di goccia.
- Evita la formazione dei residui carboniosi alle alte temperature.
- Buona stabilità meccanica.
- Proprietà EP e anti-usura.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Tipo / classificazione NLGI	Gel di silice / 2
Temperature d'impiego	da –40°C a +300°C
Punto di gocciolamento °C	Assenza
Penetrazione manipolata 60 colpi	265-280
Prestazioni Estreme Pressioni (EP)	Sì
Colore	Bianco
Viscosità olio base a 40°C	460 cSt

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio