SANEG PREMIUM 10W-40

SANEG Premium 10W-40 è un olio motore formulato con componenti base minerali e sintetici ed una composizione di additivi appositamente selezionati per assicurare un film lubrificante resistente e la protezione contro l'usura del motore nei percorsi autostradali e nella guida in città.

APPLICAZIONI

- Motori a benzina e diesel senza filtri antiparticolato di autovetture, SUV, camion leggeri e furgoni

PRESTAZIONI

- Buone proprietà detergenti disperdenti e protezione dalla formazione di depositi
- Ottima pulizia del motore ed elevata stabilità termica
- Affidabilità ed efficienza operativa del motore
- Protezione contro l'usura grazie alla resistenza alla rottura del film lubrificante alle alte temperature

SPECIFICHE

- API SL/CF

Proprietà	Metodo	SANEG PREMIUM 10W-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	93,70
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	13,70
Indice di viscosità	ASTM D2270	150
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	225
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-36
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,875

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 05/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it