Scheda Prodotto

XTA *Polarplus* è un lubrificante ***Premium Quality*** per motori di vetture a benzina, aspirati o sovralimentati e per motori diesel e turbodiesel a iniezione diretta.

L'impiego di pregiate basi sintetiche e di speciali polimeri ad alta stabilità, consente di raggiungere prestazioni straordinarie in termini di resistenza al degrado termico e tenacia del velo d'olio lubrificante anche nelle condizioni più severe di utilizzo, permettendo di estendere l'intervallo di cambio olio fino al limite massimo previsto dal costruttore.

Le sue eccezionali proprietà viscosimetriche consentono all'avviamento una immediata lubrificazione, e in esercizio, grazie all'elevato valore dell'HTHS, di contenere le usure dovute all'abbassamento della viscosità alle alte temperature.

Grazie alla tecnologia Bardahl e all'efficacia della formula **Polar Plus**, **XTA *Polarplus*** consente, da un lato la sensibile riduzione degli attriti a beneficio delle prestazioni del propulsore, del risparmio di carburante e della protezione degli organi meccanici, dall'altro di mantenere pulito il motore allungandone la vita nella massima efficienza.

PROPRIETÀ

- Superiore controllo delle usure.
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore.
- Formula a bassa evaporabilità per un minor consumo di lubrificante.
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, API SN / CF, MB 229.1, VW 501.01 / 505.00

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Grado di Viscosità	SAE 20W-50
Viscosità a 40°C	153,5 cSt
Viscosità a 100°C	18,4 cSt
Densità a 15°C	0,875 kg/l
Indice di viscosità	134
Punto di infiammabilità	203°C
Punto di scorrimento	-39°C
T.B.N.	10,5 (mg KOH/g)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.