# G.A. N. 850 EP-1

GRASSO PER CUSCINETTI E MECCANISMI SOVRACCARICATI

## DESCRIZIONE

Gamma di grassi con addensante litio disponibile in diverse classi di consistenza. Utilizzato per lubrificare cuscinetti e meccanismi sovraccaricati che lavorano ad alte temperature; contiene additivi E.P.

## IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi. Contattare l'Ufficio Commerciale.

## PRECAUZIONI

- Devono osservarsi le normali precauzioni nell'utilizzo e manipolazione dei prodotti lubrificanti
- Evitare l'ingrassaggio eccessivo e una frequenza di ingrassaggio troppo elevata
- Mantenere l'imballo chiuso per evitarne la contaminazione
- Non miscelare con grassi di diversa natura

## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

| | |
|---|---|
| Classe di consistenza NLGI | Grado 1 |
| Addensante (tipo sapone) | Litio |
| Natura olio base | Minerale |
| Penetrazione a 25°C (0,1 mm) | 310-340 |
| Penetrazione lavorata a 60W (0,1 mm) | 310-340 |
| Punto di goccia (°C) | Min. 175 |
| Test 4 sfere:<br>- Carico di saldatura (Kg) | <br>Min. 250 |
| Stabilità meccanica (0,1 mm) | -20 a 45 |
| Carico TIMKEN (lb) | Min. 50 |
| Stabilità all'ossidazione, 100h/100°C (bar) | Max. 0,55 |
| Resistenza al dilavaggio in acqua (%) | Max. 5 |
| Test corrosione EMCOR | Max. grado 1 |
| Corrosione rame 24h/100°C | Max. 1 b |
| Temperatura di lavoro (°C) | -25 a 120 |

03/02/2009


AENOR ER Empresa Registrada ER-0264/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili la schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.