DENSOLINA RVTM

OLIO BIANCO PARAFFINICO LEGGERO DI TIPO NSF 3H E H1

Nonfood Compounds
Program Listed H1 & 3H
(Registration # 025691)

DESCRIZIONE

Olio bianco di paraffina leggera, incolore, inodore e insapore.

Soddisfa le specifiche delle seguenti normative:

- FARMACOPEA AMERICANA (USP XXV)
- FARMACOPEA EUROPEA, 4ª Edizione
- FARMACOPEA INGLESE (BP 93)
- CFR 172.878 E CFR 172.3620 (FDA)
- Regolamento (CE) N° 1935/2004

PROPRIETÀ

Buona aderenza e untuosità
Eccellente potere lubrificante

CERTIFICAZIONI

- NSF H1 e 3H (N° registro 025691)
- CESPROP

APPLICAZIONI

Olio per lubrificazione generale di tutti quei meccanismi per i quali sia necessario un olio di grado alimentare che non macchi né contamini.

Può impiegarsi per quelle applicazioni industriali autorizzate dove è possibile che il lubrificante entri in contatto con alimenti ad utilizzo umano o animale.

Essendo certificato come H1, **DENSOLINA RVTM** può essere usata nel settore alimentare sia nelle zone di lavorazione, che in quelle circostanti, dove sia possibile che il prodotto entri in contatto accidentale con l'alimento. Il prodotto può essere utilizzato come lubrificante in macchine di lavorazione degli alimenti, come anticorrosivo, come sformante e in chiusure di sicurezza dei depositi.

DENSOLINA RVTM può essere utilizzata come lubrificante di macchine e attrezzature situate in zone dove possa esserci un'esposizione potenziale dell'alimento con il meccanismo lubrificato.

La certificazione 3H permette che **DENSOLINA RVTM** possa essere usata come sformante per pane, in aree di disossamento, su tavoli da taglio e su altre superfici dure a contatto con carne e prodotti aviari per evitare l'aderenza degli stessi durante la loro lavorazione.
Può essere inoltre impiegato come coadiuvante nella produzione di tappi di sughero per vini spumanti (champagne, cava), come lubrificante interno del conglomerato di sughero, così come per facilitare la sformatura dei tappi o per facilitarne l'estrusione.

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.

MODO D'USO

Come lubrificante:
Il prodotto si può applicare manualmente tramite oliatore, oppure in modo automatico per gocciolamento o nebulizzazione.

Come sformante:
Il prodotto si può applicare manualmente tramite spazzola, oppure in modo automatico per nebulizzazione.

Nella produzione dei tappi di sughero:
Raccomandiamo di aggiungere un 4-5% di **DENSOLINA RVTM** al conglomerato di sughero, in funzione del tipo di granulometria e della sua umidità. Per facilitare l'incorporazione del prodotto al sughero, raccomandiamo di riscaldare il prodotto a circa 100°C e mantenerlo in temperatura per 30-40 minuti.

PRECAUZIONI

Le normali osservate durante la manipolazione dei prodotti lubrificanti.
Tenere l'imballo chiuso per evitarne la contaminazione.
Sono disponibili le schede di sicurezza del prodotto, in conformità con la vigente normativa europea.

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi. Contattare l'Ufficio commerciale.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Liquido incolore
Odore	Inodore
Viscosità a 40°C	16,5 cSt
Densità a 15°C	0,860 g/cm^3
Indice di acidità	0,007 mg KOH/g
Punto di infiammabilità in V/A	190°C
Punto di congelamento	-11°C
Punto anilinico	108°C

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.