# SANEG GREASE L EP 2/100

SANEG Grease L EP 2/100 è un grasso multifunzionale al litio NLGI 2 per lubrificazione di cuscinetti e componenti sottoposti a carichi severi, motori elettrici e applicazioni ad alte velocità. È idoneo per la maggior parte delle applicazioni industriali, per la lubrificazione di cuscinetti a strisciamento e antiattrito nei veicoli, così come nelle macchine da cantiere e agricole, quando siano richieste caratteristiche EP, nell'intervallo di temperature di esercizio da -30°C a +120°C.

## APPLICAZIONI

Raccomandato per lubrificazione industriale generale, cuscinetti antifrizione, cuscinetti a strisciamento leggermente caricati, motori elettrici, macchine utensili e sistemi di lubrificazione centralizzata

## PRESTAZIONI

Garantisce ottime prestazioni di lubrificazione anche in caso di carichi severi fino a + 120 ° C
Presenta aspetto liscio ed omogeneo ed alta resistenza all'ossidazione
Assicura elevata protezione antiruggine e anticorrosione dei componenti e del macchinario
Prolunga la durata dei cuscinetti in ambienti umidi riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo

## SPECIFICHE

DIN 51502 KP 2 K-30

| Proprietà | Metodo | Risultato |
|---|---|---|
| Tipo ispessente | | Litio |
| Colore | visivo | Giallo-Marrone |
| Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1 | ASTM D217 | 265-295 |
| Punto di goccia, °C | ASTM D566 | >190 |
| Viscosità olio base @40°C, $mm^2/s$ | ASTM D445 | 100 |
| Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm | ASTM D2266 | 0,5 |
| Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N | ASTM D2596 | 2400 |
| Protezione dalla ruggine, acqua distillata | ASTM D6138 | supera |

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024

**SANEG OIL ITALY SPA**
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it