TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE

Scheda tecnica

MULTICOR DW 3 PLUS

Descrizione

- Fluido dewatering
- Povero di aromi

Valori nominali

Classe di pericolo VbF	A III	
Tipo di pellicola protettiva	leggermente oleosa	
Numero colore	1,5 chiaro	
Spessore della pellicola dopo l'immersione µ	2-3	
Densità / 15°C kg/m^3	780	DIN 51 757
Viscosità/20°C mm^2/s	2,9	DIN 51 562
Punto d'infiammabilità come da Pensky Martens °C	82	EN 22 719
Test di Kesternich giri	15	DIN 50 017
Test a nebbia salina ore	12	DIN 50 021

Impiego

MULTICOR DW 3 PLUS offre una protezione dalla corrosione leggera e leggermente oleosa. Rimuove l'umidità e grazie alla sua elevata fluidità entra in crepe ed in luoghi non accessibili. Non aggredisce metalli, materiali sintetici, vernici isolanti, ma nemmeno gomma e tessuti.

MULTICOR DW 3 PLUS può essere impiegato per esempio in distributori di biglietti automatici ed in obliteratrici, che sono esposti costantemente alle intemperie. In tal modo le molle dei lucchetti di sicurezza di tali distributori rimangono funzionali.

MULTICOR DW 3 PLUS può essere impiegato con successo per la protezione contro danni provocati dalla condensa anche in scatole di commutazione degli scambi ed in impianti di segnalazione per il traffico per tram. Inoltre il prodotto è adatto per la protezione da ruggine volatile durante stoccaggi intermedi durante la lavorazione del

Zeller+Gmelin MINERALÖLE - DRUCKFARBEN - CHEMIE

BELLINI Srl Via Don Milani, 8 -24050 Zanica (BG) – ITALY – tel. +39 035 673 948 – fax +39 035 673 958
UNI EN ISO 9001:2000 – **mail@bellini-lubrificanti.it** – **www.bellini-lubrificanti.it**
Capitale Sociale - € 125.000 Int. Vers. – P.I. 00231120163 – R.E.A. BG N.140818 – Reg. Imp. BG 7839

TRADOTTO DAL TEDESCO IN DATA 08/10/02 mp

metallo, se i pezzi vengono coperti immediatamente dopo il processo lavorativo con uno spruzzo.

Un ulteriore campo applicativo sono per esempio piccole armi da fuoco e serrature che con il **MULTICOR DW 3 PLUS** vengono protette dalla corrosione. Grazie alla sua elevata fluidità, il prodotto rende accessibili le serrature sui portoni di capannoni e di garage anche in condizioni atmosferiche non favorevoli (per esempio freddo e gelo). È però importante che il prodotto venga spruzzato sulle serrature prima del gelo.

Applicazione
MULTICOR DW 3 PLUS viene applicato nella condizione in cui viene fornito mediante l'immersione, spruzzando o con un pennello.

Sgrassaggio
Se dovesse essere necessario è possibile sgrassare il prodotto mediante detergenti industriali.

Approfittate del nostro servizio tecnico. I nostri collaboratori per il servizio esterno saranno a Vostra disposizione per chiarimenti tecnici.

Zeller+Gmelin
MINERALÖLE - DRUCKFARBEN - CHEMIE

BELLINI Srl Via Don Milani, 8 -24050 Zanica (BG) – ITALY – tel. +39 035 673 948 – fax +39 035 673 958
UNI EN ISO 9001:2000 – **mail@bellini-lubrificanti.it** – **www.bellini-lubrificanti.it**
Capitale Sociale - € 125.000 Int. Vers. – P.I. 00231120163 – R.E.A. BG N.140818 – Reg. Imp. BG 7839

TRADOTTO DAL TEDESCO IN DATA 08/10/02 mp