DET EM PLUS

Prodotto da manutenzione

DESCRIZIONE

DET EM PLUS è un prodotto costituito da una soluzione acquosa contenente tensioattivi e conservanti, con un'elevata Riserva Alcalina.
È un potente detergente e sanitizzante che favorisce la rimozione di morchie e residui nelle vasche delle macchine utensili e dei sistemi centralizzati, dove abbia lavorato un fluido lubrorefrigerante solubile od emulsionabile in acqua.
DET EM PLUS è caratterizzato da un impiego semplice e conveniente, poiché non richiede la fermata delle macchine o degli impianti: infatti l'operazione di pulizia si svolge durante il loro funzionamento.
Trova impiego sia come detergente e sanitizzante delle vasche contenenti emulsioni da sostituire sia come conservante delle emulsioni in uso

APPLICAZIONI

DET EM PLUS è particolarmente indicato per la pulizia e la sanitizzazione di tubazioni e vasche di macchine singole e di impianti centralizzati, contenenti un lubrorefrigerante a base acquosa e come additivo per allungare la vita, migliorare la resistenza batterica, la detergenza e le prestazioni dei lubrorefrigeranti emulsionabili o solubili in servizio.

ISTRUZIONI PER L'USO

1 - Azione detergente e sanitizzante
L'impiego di DET EM PLUS è essenziale qualora si desideri effettuare la sostituzione del fluido lubrorefrigerante in uso, per garantire che l'emulsione fresca non venga contaminata da flore batteriche o fungine, presenti come residui nell'impianto anche dopo la rimozione del fluido esausto.
Prima dello svuotamento della vasca o dell'impianto centralizzato, all'inizio dell'ultimo turno di lavoro, si aggiunge all'emulsione DET EM PLUS all'1 - 2%, in funzione del grado di sporco da rimuovere, direttamente in vasca, in un punto di massima agitazione.
Dopo circa 24 ore si sostituisce l'emulsione, avendo cura di pulire attentamente eventuali residui ostinati e risciacquando se necessario.

2 - Azione conservante delle emulsioni in servizio
Qualora si desideri:
- migliorare la pulizia delle macchine e la detergenza dell'emulsione;
- mantenere l'integrità dell'emulsione in previsione di un periodo di riposo;
- migliorare l'odore e la protezione antiossidante dell'emulsione in uso;
è sufficiente aggiungere all'emulsione in sevizio lo 0,5% di prodotto in un punto di massima agitazione.

AVVERTENZE

In caso di lavorazioni di Rame e leghe gialle, contattare preventivamente il nostro Servizio di Assistenza Tecnica Clienti.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Colore	Visivo	-	Liquido limpido bruno
Odore	-	-	Sui generis
Densità a 20°C	ASTM D7042	Kg/lt	1,022
pH	P.O. 10.11	UpH	10,5

*I dati riportati non costituiscono specifica

20/12/2018

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE