G.A. N.850 EP-00

GRASSO LUBRIFICANTE PER RIDUTTORI E SISTEMI CENTRALIZZATI

Grasso molto fluido formulato a base di oli minerali, sapone di litio con additivi anticorrosivi, antiusura (AW) ed estrema pressione (EP).

APPLICAZIONI

Riduttori e scatole di ingranaggi
Raccomandato come lubrificante di lunga durata in riduttori di misura media che devono lavorare con un grasso fluido o che necessitano di un lubrificante con elevate proprietà sigillanti.

Ingrassaggio centralizzato
Particolarmente formulato per essere pompato in sistemi centralizzati di grande lunghezza.

PROPRIETÀ

- Elevato potere lubrificante e anticorrosivo
- Molto fluido, facilmente pompabile
- Alta stabilità meccanica e chimica
- Ampio intervallo di temperature di lavoro
- Resistente all'acqua
- Resistente a carichi elevati
- Alta aderenza
- Buona resistenza alle rotture

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi; contattare l'Ufficio commerciale.

MODO D'USO

- Pompato in installazioni di ingrassaggio centralizzato
- Come lubrificante per il riempimento di riduttori e per il riempimento a seguito di una perdita

PRECAUZIONI

- Le solite osservate nell'utilizzo e manipolazione di lubrificanti
- Evitare gli eccessi di grasso e un'eccessiva frequenza di ingrassaggio
- Evitare di miscelare con altri grassi di natura diversa
- Mantenere gli imballi chiusi per evitarne la contaminazione

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Olio base	Minerale
Addensante	Sapone di litio
Consistenza NLGI	00
Penetrazione a 25°C	400/430
Penetrazione lavorata 60W, 0,1 mm	400/430
Penetrazione lavorata 10^5W, 0,1 mm max.	+40
Punto di goccia, °C min.	170
test 4 sfere	
- Carico di saldatura (Kg) min.	>250
- Diametro impronta 1'/80 Kg, max. mm	0,45
- Diametro impronta 1h/40 Kg, max. mm	0,45
Stabilità alla ossidazione 100h/100°C, bar max.	0,45
Corrosione lamina di rame 24h/100°C, max.	1 b
Temperatura di lavoro, °C	-20 a 120

14/12/2009

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.