SYNLUBE CH 240

Olio lubrificante sintetico

DESCRIZIONE

E' un olio lubrificante totalmente sintetico, esente da olio minerale, a base di steri ad altissima stabilità termico-ossidativa, biodegradabili. E' formulato per la lubrificazione delle catene ad alte prestazioni, operanti in condizioni gravose di esercizio, sia per le alte temperature
sia per la presenza di polvere.
Garantisce:
- ottime proprietà antiossidanti e protettive anche ad alta temperatura;
- un eccellente potere lubrificante ed adesivo, per una prolungata azione protettiva delle catene e bassi consumi;
- non formazione di morchie o residui di carbonizzazione, per una catena sempre pulita e lubrificata;
- un elevato potere di penetrazione e spiccate proprietà antiusura per la protezione contro l'usura delle maglie delle catene, in particolare quelle incastonate

APPLICAZIONI

Lubrificazione di catene di convogliatori, di forni, di impianti di tempra e di verniciatura, ecc, nell'industria tessile, della tintoria ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Lubrificazione a goccia, a pennello, per immersione, per vaporizzazione.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	0,933
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	233
Viscosità a 100°C	ASTM D 7042	cSt	23,3
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	129
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-28

*I dati riportati non costituiscono specifica

05/07/2021

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE