SANEG DIESEL PREMIUM CK-4 15W-40

SANEG Diesel Premium CK-4 15W-40 è un olio motore ad altissime prestazioni formulato con tecnologia Low SAPS per proteggere i motori a basse emissioni in condizioni operative severe. La tecnologia universale di additivazione permette l'uso sia su motori a basse emissioni che richiedono oli a basso contenuto di SAPS (ACEA E9 / E11) che su motori che richiedono oli ad alto contenuto di SAPS (ACEA E7).

APPLICAZIONI

- Motori diesel in servizio severo di veicoli commerciali e autobus, mezzi da cava e cantiere e macchinari agricoli, inclusi quelli dotati di filtro antiparticolato diesel (DPF), riduzione catalitica selettiva (SCR), trappole a rigenerazione continua (CRT), catalizzatori di ossidazione diesel (DOC) e ricircolo dei gas di scarico (EGR).

PRESTAZIONI

- Superiore protezione dall'usura del motore e dall'intasamento dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, come DPF, DOC e/o SCR
- Eccellente controllo dei depositi ad alta temperatura
- Protezione dalla corrosione del motore
- Eccezionale pulizia del pistone e controllo di ossidazione e fuliggine
- Lunga vita del motore

SPECIFICHE

- ACEA E7/E9/E11
- API CK-4/CJ-4
- API SN
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20086
- DEUTZ DQC III-18 LA
- MAN M3775, M3575
- Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
- MTU TYPE 2.1
- MACK EOS 4.5 / EO-O PP
- RENAULT TRUCKS RLD-3
- VOLVO VDS-4.5 / VDS-4
- JASO DH-2
- DETROIT DIESEL DDC 93K222
- Ford WSS M2C171 F1
- Allison TES 439

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it

Proprietà	Metodo	SANEG DIESEL PREMIUM CK-4 15W-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	114
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	14.9
Indice di viscosità	ASTM D2270	135
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	234
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-36
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,875

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 07/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it