PROTEX 32 STRONG

Protettivo minerale



DESCRIZIONE

E' un classico protettivo antiruggine temporaneo a base oleosa minerale, contenente inibitori di corrosione e privo di proprietà "dewatering".
Indicato per la protezione di componenti complessi in lamine di acciaio, assicura un buon potere antiruggine senza provocare iscurimenti o macchiature ed è raccomandato anche per metalli non ferrosi, come ad es. le leghe di Alluminio.
Lascia sulle superfici trattate un velo oleoso, adesivo, per una protezione prolungata nel tempo.

APPLICAZIONI

- Immagazzinamteno di pezzi finiti e semilavorati all'interno o all'aperto, ma con protezione di una tettoia che ne impedisca l'esposizione diretta agli agenti atmosferici (Vedi: durata della protezione).
- Protezione di pezzi di ricambio, cuscinetti, pompe, ecc. durante la spedizione.
- Protezione di parti di macchine inattive (guide, superfici di scorrimento, sistemi idraulici, motori, ingranaggi, ecc.).

ISTRUZIONI PER L'USO

A spruzzo, per immersione o a pennello.
Può essere rimosso se necessario con solventi petroliferi o soluzioni alcaline.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo	-	liquido limpido ambrato
Densità a 20°C	ASTM D7042	Kg/lt	0,861
Viscosità a 40°C	ASTM D7042	cSt	33,5
Infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	220
Potere coprente	P.O.10.58	g/m2	5,4
Spessore film	P.O.10.58	µm	6,3
Stoccaggio indoor	-	mesi	12
Stoccaggio outdoor	-	mesi	6

*I dati riportati non costituiscono specifica

13/11/2018

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE