CPS LUBE GREASE CSX EP 2 WHITE



GRASSO BIANCO RESISTENTE ALL'ACQUA – SOLFONATO CALCIO COMPLESSO

Di colore bianco, con ossido di Titanio, adatto ad applicazioni marine con elevata resistenza all'acqua, resistenza ai carichi, protezione dalla corrosione, eccellente adesività e minima separazione dell'olio. Non contiene metalli pesanti. È raccomandato per uso nell'intervallo di temperatura di esercizio da -20°C a +180°C, in applicazioni agricole, movimento terra, industriali e marine dove sia richiesto un grasso particolarmente resistente al dilavamento e alla corrosione.

CALCIO SX – V220

VANTAGGI E BENEFICI

- Punto di goccia molto alto, con grande resistenza alle alte temperature
- Elevata resistenza al taglio e ai carichi, con un elevato carico di saldatura > 5000 N
- Elevata protezione dalla corrosione
- Elevata resistenza all'ossidazione

SPECIFICHE

- DIN 51502 K P 2 R-20

DATI TIPICI

Proprietà	Metodo	**CPS LUBE GREASE CSX EP 2 WHITE**
Consistenza NLGI		2
Tipo ispessente		Solfonato Calcio Complesso
Colore	visivo	Bianco
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	265-295
Punto di goccia, °C	ASTM D566	>300
Viscosità olio base @40°C, mm2/s	ASTM D445	220
Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm	ASTM D2266	<0,4
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N	ASTM D2596	>5000
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D6138	Supera

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edizione Rev.1 09/24