PROTEX V 621 LC

Protettivo a base solvente

DESCRIZIONE

E' un liquido protettivo, di odore molto moderato, che dopo l'evaporazione del solvente lascia sulle superfici trattate un velo molto sottile, leggermente oleoso. Si presenta chiaro, leggermente ambrato. E' ottenuto da un distillato idrocarburico particolarmente raffinato, con una capacità di protezione indicata per i semilavorati.
PROTEX V 621 LC presenta la seguenti proprietà:
- Buone proprietà anticorrosive di protezione contro la ruggine.
- Buona efficacia nel rimuovere l'eventuale presenza di acqua dalle superfici trattate, sulle quali non lascia ne macchie ne residui.
- Lascia sulle superfici metalliche un film molto sottile, morbido, che da una buona protezione soprattutto sui semilavorati.
- Mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche prestazionali in servizio.
La rimozione non risulta di norma necessaria, ma può essere comunque facilmente effettuata con un lavaggio alcalino.

APPLICAZIONI

E' indicato per la protezione di semilavorati e particolari finiti, con caratteristiche anti-impronta, per superfici ad alto grado di finitura e per il montaggio di particolari con ridotti margini di tolleranza. L'applicazione può essere effettuata preferibilmente per immersione ma anche a pennello o a spruzzo.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura >5°C ed evitare l'esposizione ai raggi solari diretti.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo/Visual	-	liquido limpido
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	0,784
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	1,57
Infiammabilità V.C. (PMCC)	ASTM D 93	°C	>62
Potere coprente	P.O. 10.58	g/m2	6,5
Spessore film	P.O. 10.58	µm	0,8
Stoccaggio indoor	-	mesi	6
Stoccaggio outdoor	-	mesi	3

*I dati riportati non costituiscono specifica

24/11/2025

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE