SANEG DIESEL EXTRA CF-4 15W-40

SANEG Diesel Extra CF-4 15W-40 è un olio per motori diesel per impieghi gravosi adatto sia per applicazioni su strada che fuoristrada. Mantiene l'olio a livelli di viscosità ottimali, garantendo una buona lubrificazione, riducendo la corrosione per una maggiore durata del motore.

APPLICAZIONI

- Motori diesel in servizio pesante di veicoli commerciali e autobus, mezzi da cava e da cantiere e macchine agricole che richiedono qualità API CF-4

PRESTAZIONI

- Buona protezione dall'usura del motore e dall'accumulo di morchie
- Controllo efficace della fuliggine evitando l'ispessimento dell'olio
- Contribuisce a ridurre il consumo di olio e i costi di manutenzione

SPECIFICHE

- API CF-4

Proprietà	Metodo	SANEG DIESEL EXTRA CF-4 15W-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	111,70
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	15,10
Indice di viscosità	ASTM D2270	140
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	226
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-30
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	6,3
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,882

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 11/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it