# BESLUX LUDER 68

OLIO PER LA LUBRIFICAZIONE IDRAULICA E DELLE GUIDE

## PROPRIETÀ

Gli oli della serie **BESLUX LUDER** soddisfano le specifiche ISO 6743/4 con la categoria L-HG che li definisce fluidi lubrificanti per i sistemi idraulici e per le guide. Soddisfano inoltre la categoria CGLP secondo DIN 51517 parte 3 e HLP secondo DIN 51524 parte 2.
Infine soddisfa la specifica Cincinnati P-47 e P-80.
**BESLUX LUDER 68** offre una lubrificazione delle guide con avanzamento uniforme e senza vibrazioni. Ciò si ottiene grazie alla sua elevata untuosità e aderenza alle superfici metalliche delle guide, grazie alla presenza di additivi speciali stick-slip.
Questa gamma di lubrificanti è prodotta con oli minerali paraffinici altamente raffinati con i quali si raggiunge un punto anilinico elevato che li rende compatibili con tutte le gomme utilizzate per i giunti. Offre inoltre un alto indice di viscosità, qualità indispensabile per un ottimo comportamento come olio idraulico.
Contiene additivi antiossidanti che conferiscono una lunga vita di utilizzo e anticorrosivi che proteggono le superfici metalliche dalla corrosione.

## IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi. Contattare l'Ufficio commerciale

## APPLICAZIONI

L'olio **BESLUX LUDER 68** si applica come lubrificante per le guide orizzontali e in tutti i tipi di macchine dove si necessita di un solo prodotto per il sistema idraulico, la lubrificazione delle guide e l'ingrassaggio generale dei movimenti. Come lubrificante idraulico, corrisponde al tipo senza ceneri, anche noto come "Ashless", di ottime prestazioni.

## MODO D'USO

Non si richiedono particolari attenzioni nell'utilizzo del prodotto, però è conveniente che i circuiti siano puliti prima che vengano riempiti con il prodotto che non va mescolato con altri tipi di oli senza prima averne stabilito la compatibilità.

## PRECAUZIONI

Non utilizzare l'olio per l'ingrassaggio centralizzato senza aver prima pulito la pompa e tutto il circuito di distribuzione.

Sono disponibili le schede di sicurezza del prodotto, in conformità con la normativa europea vigente.

## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado di viscosità | 68 |
| Categoria ISO 674/34 | L-HG |
| Viscosità cinematica a 40°C (cSt) | 61.2-74.8 |
| Viscosità a 100°C (cSt) | 9.07 |
| Viscosità a 150°C (cSt) | 3.60 |
| Indice di viscosità | Min. 95 |
| Punto di infiammabilità (°C) | Min. 220 |
| Punto di congelamento (°C) | Max. -12 |
| Punto anilinico (°C) | Min. 95 |
| Corrosione rame 3h/120°C | 1 b |
| Indice di demulsività | Max. 40/37/3 (30') |
| Additivi | Senza ceneri |

10/06/2011


AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.