G. BESLUX BIOGREASE L-000/G

GRASSO SPECIALE BIODEGRADABILE MOLTO FLUIDO AD ELEVATO POTERE LUBRIFICANTE

DESCRIZIONE

Grasso lubrificante ideato per la lubrificazione dei bordini delle ruote delle locomotive per ridurre in maniera significativa la prematura usura dei fianchi di contatto dei bordini delle ruote.

Il grasso lubrificante **G. BESLUX BIOGREASE L-000/G** è dotato di una capacità lubrificante superiore e può lavorare entro un ampio intervallo di temperatura (da -30 a 90°C). Grazie al suo aspetto, alla sua omogeneità e alla sua fluidità, è altamente pompabile e aderente.

I lubrificanti solidi che contiene garantiscono una migliore resistenza ai carichi e un'elevata capacità lubrificante.

VANTAGGI

- Alta capacità lubrificante
- Superiore resistenza ai carichi
- Biodegradabile
- Migliore comportamento alle basse temperature

APPLICAZIONI

- Contatti metallo-metallo ad alte pressioni
- Bordini di ruote di vagoni e locomotive
- Lubrificazione a perdita (residui non controllati)

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Colore	Nero
Addensante, tipo di sapone	Inorganico
Natura olio base	Estere
Penetrazione a 25°C (0,1 mm)	445-475
Consistenza NLGI	000
Densità a 25°C (g/cm^3)	0,98
Corrosione rame 3h/100°C	1a
Test 4 sfere - Carico di saldatura (Kg) - Diametro impronta 1'/80 Kg (mm)	 Min 250 Max 0,60
Contenuto in grafite (%)	Min 5
Biodegradabilità CEC L33-A-93 (%)	Min 90
Temperatura di lavoro (°C)	-30 a 90

19/04/2013

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.