G.A. PLEX-2 ROJA

GRASSO AD ALTE PRESTAZIONI PER TEMPERATURE ELEVATE

DESCRIZIONE

Il **G.A. PLEX-2 ROJA** è un grasso al litio complesso con additivi EP per cuscinetti di media velocità. È resistente all'acqua ed ha un'ottima resistenza alle alte temperature e ai carichi elevati.

APPLICAZIONI

Può essere utilizzato come lubrificante di lunga vita in cuscinetti a rullo, pompe d'acqua, motori elettici, accoppiamenti, giunti cardanici e in generale ovunque siano necessari grassi ad alta efficienza.

PROPRIETÀ

- Elevato punto di goccia
- Buona resistenza ai carichi elevati
- Ottime proprietà antiusura
- Insolubile in acqua
- Buona resistenza al lavoro meccanico
- Buona protezione dalla corrosione
- Buona capacità antiossidante
- Lunga vita

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi; contattare l'Ufficio commerciale.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Addensante	Complesso di litio
Colore	Rosso
Consistenza NLGI	Grado 2
Olio base	Minerale
Penetrazione a 25°C 60 W (0,1 mm)	265-295
Penetrazione a 25°C 10^5W (0,1 mm)	Max. +50
Punto di goccia, °C	245 min.
Test 4 sfere: - Carico di saldatura - Diametro impronta, 1h/40 Kg (mm)	 450 Max 0,55
Stabilità all'ossidazione 100°C (Kg/cm^2)	Max -0,30
Test corrosione EMCOR	Max 1
Corrosione rame, 24h/100°C	Max. 1 b
Resistenza all'acqua	Grado 1
Pressione del flusso a -20°C (mbar)	Max 1600
Perdita per evaporazione - 22h/100°C (%) - 22h/150°C	 Max 0,5 Max 2,5
Range di temperatura (°C)	-20 a 120

08/06/2004

AENOR ER Empresa Registrada ER-0266/1998

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.