SANEG PREMIUM PLUS 10W-40

SANEG Premium Plus 10W-40 è un olio motore formulato con basi minerali e sintetiche ed una tecnologia di additivazione in grado di assicurare ottima pulizia e protezione antiusura del motore nei percorsi autostradali e nella guida in città.

APPLICAZIONI

- Motori benzina e diesel aspirati o sovralimentati, in particolare motori turbodiesel con sistema di iniezione diretta, senza filtri antiparticolato di autovetture, SUV, camion leggeri e furgoni

PRESTAZIONI

- Ottime proprietà detergenti disperdenti e protezione dalla formazione di depositi
- Elevata resistenza all'ossidazione e stabilità alle alte temperature per un funzionamento affidabile anche in condizioni operative severe
- Protezione contro l'usura grazie alla rapida circolazione dell'olio nel motore alle basse temperature nelle partenze a freddo.

SPECIFICHE

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 505 00/501 01
- RENAULT RN 0700

Proprietà	Metodo	SANEG PREMIUM PLUS 10W-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	97,50
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	14,30
Indice di viscosità	ASTM D2270	151
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	231
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-36
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,875

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 09/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it