SANEG GREASE LTS 3

SANEG Grease LTS 3 è un grasso multifunzionale Estreme Pressioni al litio-calcio NLGI 3 per lubrificazione di cuscinetti e componenti sottoposti ad elevata temperatura, carichi severi e operanti in ambiente umido. Assicura un'eccellente protezione da usura, ruggine, corrosione e dilavamento dell'acqua. È raccomandato per uso nell'intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +120°C.

APPLICAZIONI

Raccomandato per applicazioni industriali in presenza di elevata temperatura e carichi severi, per cuscinetti a sfere e a rulli, cuscinetti ruota, giunti cardanici, telai e varie applicazioni con urti o vibrazioni nei settori trasporto, agricoltura e attrezzature fuoristrada, operanti in presenza di acqua, polvere e / o condizioni asciutte.

PRESTAZIONI

Garantisce ottima resistenza al dilavamento dell'acqua ed eccezionale capacità di carico per ridurre l'usura e prolungare la durata dei cuscinetti in ambienti umidi
Assicura ottima lubrificazione ad elevata temperatura ed eccellente stabilità meccanica anche in caso di vibrazioni, riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo imprevisti
Protegge il componente lubrificato da polvere, sporco e infiltrazioni d'acqua

SPECIFICHE

DIN 51502 KP 3 K-30

Proprietà	Metodo	Risultato
Tipo ispessente		Litio-calcio
Colore	visivo	Marrone scuro
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	220-250
Punto di goccia, °C	ASTM D566	>180
Viscosità olio base @40°C, mm^2/s	ASTM D445	160
Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm	ASTM D2266	0,5
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N	ASTM D2596	2600
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D6138	supera

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it