CIRCOL è un olio a circolazione antiusura appositamente sviluppato per sistemi oleodinamici.
E' formulato con basi altamente raffinate e additivi in grado di garantire ottime proprietà antiusura, antiossidanti ed antiruggine.

CIRCOL è raccomandato per la lubrificazione di macchinari vari e trovano un valido impiego sia come oli da processo che come oli da raffreddamento.

- Garantisce estesi intervalli di lubrificazione grazie all'elevata stabilità termo-ossidativa
- Protegge i componenti grazie alle buone proprietà antiusura
- Minimizza la formazione di depositi contribuendo alla pulizia del sistema

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

- ISO-L-HM
- DIN 51524 Part. 2 HLP

CIRCOL			68	100	150	220	320
Proprietà	**Metodo**	**Unità**	**Tipico**				
Aspetto	-	-	limpido	limpido	limpido	limpido	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	875	880	880	890	890
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm²/s	68	100	150	220	320
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	8,8	11,5	15	19,4	24
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	105	100	100	98	95
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	235	230	220	230	230
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-15	-12	-9	-9	-9
Prova ruggine/B	ASTM D 665	-	Supera	supera	Supera	Supera	supera

BRUGAROLAS ITALIA SRL
10128 TORINO Corso Filippo Turati, 11/C

Tel. 011/599 114 www.brugarolas.com E-mail info@brugarolasitalia.it

P.IVA 07208790019 – COD.FISC.04704341009 – CAP.SOC. € 100.000, 00 int.vers.- REG.IMPRESE TO n. 1093230/1996 – R.E.A. 859842