DOT 5.1

FLUIDO FRENI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- miscela di polialchilenglicoli
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- solubile
Colore	- ambrato
pH	- 8 ± 1
Densità	- 1,082 ± 0,020 g/ml

IMPIEGO

DOT 5.1 è un fluido speciale sintetico dalle elevate prestazioni che garantiscono lunga stabilità ai circuiti frenanti sia a disco che a tamburo. L'alto punto di ebollizione (+265°C) consente al prodotto di essere utilizzato in completa sicurezza anche in caso di temperature particolarmente elevate e di utilizzo gravoso dell'impianto frenante, evitando la formazione di pericolose bolle di vapore (vapour lock).
Conforme alle norme: SAEJ1703 – ISO4925 – FMVSS 116 DOT5.1. Il prodotto è compatibile con guarnizioni e metalli dell'impianto, contribuendo al mantenimento delle performances dello stesso ed è miscibile con altri fluidi freni aventi le medesime caratteristiche.

Attenzione: nella scelta del fluido, attenersi alle indicazioni della rispettiva casa costruttrice. Tutti i fluidi freni, per le loro caratteristiche, assorbono facilmente umidità che ne determina la diminuzione delle prestazioni, per cui conservare il flacone ben chiuso e in ambiente asciutto. Tali fluidi, inoltre, risultano aggressivi nei confronti delle superfici verniciate, per cui avere la massima attenzione quando si opera in prossimità delle stesse.

MODALITA' D'USO

Introdurre il prodotto tal quale nell'apposita vaschetta, portando il livello in corrispondenza della tacca di riempimento, comunque far sempre riferimento alle avvertenze delle case costruttrici.

FORMATI DISPONIBILI

Art. *200524* *ml 250*

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. Nel caso di uso improprio del prodotto e l'inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.