SCHEDA TECNICA

BESLUX LUDER 150

OLIO PER GUIDE

PROPRIETÀ

Gli oli della serie **BESLUX LUDER** soddisfano le specifiche ISO 6743/4 con la categoria L-HG che li definisce fluidi lubrificanti per i sistemi idraulici e per le guide. Soddisfano inoltre la categoria CGLP secondo DIN 51517 parte 3 e HLP secondo DIN 51524 parte 2.
Infine soddisfa la specifica Cincinnati P-77.

DESCRIZIONE E VANTAGGI

BESLUX LUDER 150 è un olio particolarmente indicato per la lubrificazione delle guide. È in grado di sopportare forti carichi, ha buona affinità con il metallo ed è dotato di proprietà antiusura e antistick-slip.

BESLUX LUDER 150 contiene inoltre additivi anticorrosivi e antiossidanti che proteggono le superfici metalliche dalla corrosione e allungano la vita di utilizzo.

BESLUX LUDER 150 ha buone proprietà di filtrazione; i suoi additivi gli conferiscono buone proprietà di untuosità e aderenza.

APPLICAZIONI

Olio per la lubrificazione in installazioni centralizzate e manuali per telai dell'industria tessile, cartiera, per le macchine utensili, ecc.

MODO D'USO

Per installazioni per ingrassaggio centralizzato o oliatore.

PRECAUZIONI

Non conservare l'olio all'aria aperta.
Non utilizzare l'olio per l'ingrassaggio centralizzato senza aver prima pulito la pompa e tutto il circuito di distribuzione.

Sono disponibili le Schede di Sicurezza del prodotto, in conformità con le vigenti normative europee.

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi. Contattare l'Ufficio commerciale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Grado di viscosità	150
Viscosità cinematica a 40°C (cSt)	135-165
Viscosità Engler a 50°C	12 circa
Punto di infiammabilità (°C)	Min. 210
Punto di congelamento (°C)	Max. -9
Punto anilinico (°C)	Min. 95
Corrosione rame 3 h / 120°C	1 b
Carica di saldatura (Kg)	250
Additivo filante	S

Sono disponibili delle MSDS del prodotto per la corretta manipolazione. I dati in esse contenuti sono valori medi che possono essere modificati nelle eventuali successive modifiche del prodotto. L'utente finale deve verificare l'idoneità del prodotto per ciascuna particolare applicazione. A meno che il nostro Dipartimento Tecnico sia a conoscenza e accetti specifiche condizioni di servizio e applicazione, non siamo in grado di fornire alcuna responsabilità del produttore, né alcuna garanzia sulla proprietà.