SANEG DRIVELINE TO-4 10W

SANEG Driveline TO-4 10W è un olio multifunzionale ad alte prestazioni per le trasmissioni di mezzi per cave e cantieri che operano in condizioni difficili. Progettato per ottimizzare le prestazioni di trasmissioni powershift, sistemi idraulici, riduttori e trasmissioni finali, è realizzato con oli base selezionati e un avanzato pacchetto di additivi per assicurare un elevato livello di prestazioni e un'ampia copertura delle specifiche dei maggiori costruttori di mezzi fuori strada, in particolare i rigorosi requisiti della specifica Caterpillar TO-4. La specifica Caterpillar TO-4 supera e sostituisce i requisiti Caterpillar TO-2: TO-4 offre una extra protezione dei sistemi idraulici ad alta pressione nella gradazione SAE 10W rispetto al precedente TO-2.

APPLICAZIONI

- Trasmissioni in servizio severo, cambi, trasmissioni finali e sistemi idraulici di mezzi fuori strada per cantieri, cave e agricoltura che richiedono oli TO-4 SAE 10W

PRESTAZIONI

- Maggiore durata della frizione e massimo controllo dello slittamento
- Eccellente stabilità termica e all'ossidazione
- Protezione dall'usura della pompa idraulica ad alta pressione e dell'ingranaggio per una durata prolungata di trasmissioni, sistemi idraulici, cambi e trasmissioni finali
- Compatibilità con i materiali della frizione e gli elastomeri
- Applicazione versatile in un'ampia gamma di sistemi idraulici e trasmissioni, che consente di ridurre il numero di fluidi necessari per la gestione della flotta

SPECIFICHE

- Allison C-4
- Caterpillar TO-4
- Komatsu KES 07.868.1

Proprietà	Metodo	SANEG DRIVELINE TO-4 10W
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	40,0
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	6,20
Indice di viscosità	ASTM D2270	99
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	220
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-39
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,889

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 11/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it