CPS MOTOR OIL 0W20 ECO M

REV DEL 06/2022

LIVELLI DI QUALITA’

Il lubrificante CPS MOTOR OIL 0W20 ECO M è conforme alle seguenti specifiche internazionali

API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
ACEA C5-C6- C2 (eccetto HTHS)
BMW LL17FE+
MB 229.71 – 229.72
Opel OV0401547
Chrysler MS 12145
Ford WSS M2C 947B1/962A1
FORD M2C 952A1
JAGUAR LAND ROVER ST JLR 03.5006
FIAT 9.55535.GSX/DSX/DM1
PSA B71 2010

DESCRIZIONE

CPS MOTOR OIL 0W20 ECO M è un lubrificante sintetico a basso contenuto di ceneri (Low SAPS), realizzato con una moderna tecnologia di additivazione per ottenere le proprietà seguenti: risparmio di carburante, un indice di viscosità molto stabile, ottime partenze a freddo, eccellente resistenza all’ossidazione, ottime proprietà di detergenza e disperdenza e protezione da usura, schiumeggiamento e corrosione. E’ indicato per le recenti motorizzazioni che richiedano le specifiche su indicate.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE		0W/20
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,845
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	8,30
Indice di Viscosità	ASTM D2270	179
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	222
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-51
S.A.	ASTM D874	0.77
T.B.N.	ASTM D2896	7.8

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica