SANEG DRIVELINE ATF FAR EAST

SANEG DRIVELINE ATF FAR EAST è un fluido per trasmissioni automatiche ad alte prestazioni completamente sintetico raccomandato per le trasmissioni automatiche che richiedono fluido DEXRON III o MERCON. La durata delle caratteristiche di attrito e la capacità di coppia senza rivali rendono questo prodotto ideale per la massima efficienza delle trasmissioni automatiche giapponesi e coreane.

APPLICAZIONI

- Trasmissioni automatiche, scatole di trasferimento e sistemi servosterzo di produttori di autovetture e furgoni americani, asiatici ed europei come GM, Ford, Chrysler (ATF +3), Hyundai, Kia, Suzuki, Toyota, BMW, Fiat, MB, ecc.
- Completamente retrocompatibile per l'uso in trasmissioni automatiche in cui siano raccomandati DEXRON-II D, II E e/o DEXRON-III G
- Idoneo per uso quando sia richiesto ATF della tabella ZF TE-ML 11A, 11B

PRESTAZIONI

- Intervalli di manutenzione più lunghi che riducono i costi operativi
- Cambio di marcia più fluido, per migliorare il comfort del conducente
- Maggiore risparmio di carburante, che riduce i costi di gestione
- Livello elevato e costante di capacità di coppia nel tempo che assicura un trasferimento di potenza efficiente e migliora l'accelerazione del veicolo

SPECIFICHE

- Allison C-4
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- Ford Mercon
- GM Daewoo ATF
- GM Dexron IIIH
- Honda ATF Z-1
- Hyundai/Kia SP-III
- Isuzu Besco ATF-II/ATF-III
- JASO M315-1A
- JWS 3309
- Mazda ATF D-III/M-III
- Mitsubishi SP II/III
- Nissan Matic-C/D/J
- Subaru ATF
- Suzuki ATF Oil/ATF Oil Special
- Toyota D-2/T/T-II/T-III/T-IV
- Daihatsu Ammix ATF D-III SP
- Perodua ATF DIII/D3-SP

Proprietà	Metodo	SANEG DRIVELINE ATF FAR EAST
Viscosità Cinematica @ 40°C, mm^2/s	ASTM D445	35,1
Viscosità Cinematica @ 100°C, mm^2/s	ASTM D445	7,1
Indice di Viscosità	ASTM D2270	171
Viscosità Brookfield @ -40°C, mPa·s	ASTM D2983	15100
Punto di Infiammabilità (COC), °C	ASTM D92	214
Punto di Scorrimento, °C	ASTM D97	-45
Densità @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,846
Colore		Rosso

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 11/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it