SANEG DRIVELINE GL-5 75W-90

SANEG Driveline GL-5 75W-90 è un olio semisintetico ad alte prestazioni per ingranaggi in servizio severo compresi assali e trasmissioni finali dove sono previsti carichi e pressioni estreme. Formulato con oli base minerali e sintetici di prima qualità ed un sistema di additivi ad altissime prestazioni, assicura eccellente resistenza alle alte temperature e massima protezione da usura, carichi, schiumeggiamento e corrosione.

APPLICAZIONI

- Trasmissioni, assali e differenziali che richiedono prestazioni API GL-5 su automobili e furgoni, veicoli commerciali, autobus e mezzi movimento terra
- Non adatto per applicazioni a slittamento limitato

PRESTAZIONI

- Elevata capacità di carico per la protezione da usura a bassa velocità/elevata coppia, da rigatura e scheggiatura ad alta velocità
- Eccellente fluidità del cambio di marcia anche nelle partenze a freddo
- Ridotta formazione di depositi e morchie per una lunga durata di trasmissioni finali e assali
- Ottima stabilità alle sollecitazioni di taglio ed alle alte temperature
- Compatibilità con le guarnizioni tipiche del settore autotrazione

SPECIFICHE

- API GL-5

Proprietà	Metodo	SANEG DRIVELINE GL-5 75W-90
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	104
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	15,8
Indice di viscosità	ASTM D2270	162
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	202
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-42
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,862

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 07/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it