G. BESLUX PLEX BAR M-2

GRASSO LUBRIFICANTE DI NUOVA GENERAZIONE CON ALTA RESISTENZA ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

G. BESLUX PLEX BAR M-2 è un grasso lubrificante di concezione molto moderna che, per le sue caratteristiche (elevata resistenza all'invecchiamento, al dilavaggio in acqua, all'acqua calda, al vapore, a soluzioni acide e alcaline, a sali, ecc.) permette di ottenere una lunga durata (prolungando gli intervalli di ingrassaggio) e un minore consumo.

PROPRIETÀ

- Grande potere antiusura
- Alto potere anticorrosivo
- Additivazione EP
- Eccellente aderenza al metallo
- Aderenza rispetto alle vibrazioni
- Eccellente resistenza all'acqua e agli agenti chimici
- Elevato potere sigillante

APPLICAZIONI

- Pompe ad acqua, sbiancanti alcalini e acidi
- Estrattori e ventilatori in ambienti umidi
- Cuscinetti nel settore tessile e della tintura
- Installazioni di asciugatura nel settore del legno
- Vibratori
- Cuscinetti di ruote in tutte le classi di veicoli

PRECAUZIONI

- Le normali osservate nella manipolazione e utilizzo di prodotti lubrificanti
- Mantenere l'imballo chiuso per evitarne la contaminazione
- Evitare di miscelare questo grasso con altri di natura differente.

MODO D'USO

Tramite ingrassatore con pompa per il grasso, oppure a mano.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Colore	Marrone chiaro
Addensante	Complesso di bario
Olio base	Minerale paraffinico
Viscosità olio base	ISO 220
Consistenza NLGI	Grado 2
Penetrazione 25°C (0,1 mm)	265-295
Penetrazione lavorata 10^5W (0,1 mm)	Max. +35
Test SKF/EMCOR - con acqua distillata - con acqua salata	 Grado 0 Grado 2
Test 4 sfere - carico di saldatura (Kg) - diametro impronta 1h/40 Kg (mm)	 Min. 350 Max. 0,60
Corrosione lamina di rame 24h/100°C	Max. 1 b
Resistenza al dilavaggio in acqua a 80°C (%)	Max. 2,5
Separazione dell'olio a 7 giorni/40°C (%)	Max. 3,5
Fattore di velocità (ndm)	3,5 x 10^5
Punto di goccia (°C)	Min. 220
Temperatura di lavoro (°C)	-15 a 150

30/07/2014

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.