SANEG EXTRA CNG-LPG 5W-30

SANEG Extra CNG-LPG 5W-30 è un olio motore totalmente sintetico ad alte prestazioni sviluppato per fornire un'eccellente protezione dei motori alimentati a gas di autovetture in tutte le condizioni operative. Formulato con un sistema di additivazione Mid-SAPS di avanzata tecnologia (a ridotto contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate), è compatibile con i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico come i convertitori catalitici a tre vie (TWC) e fornisce prestazioni eccezionali in un'ampia gamma di temperature .

APPLICAZIONI

- Motori di autovetture, autocarri leggeri e furgoni alimentati a gas metano, GPL e Dual Fuel (benzina + gas), dotati (o meno) di convertitore catalitico e/o filtro antiparticolato, che richiedono olio ACEA C3 o API SN/CF

PRESTAZIONI

- Eccezionale protezione contro usura, corrosione, formazione di depositi e ispessimento dell'olio in tutte le condizioni operative per una lunga durata del motore
- Funzionamento efficiente dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, evitando eventuali danni ai componenti del convertitore catalitico
- Ottime proprietà detergenti e disperdenti per un'eccellente pulizia del motore
- Eccellente stabilità termica e all'ossidazione

SPECIFICHE

- ACEA C3
- API SN/CF

Proprietà	Metodo	SANEG EXTRA CNG-LPG 5W-30
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	69,44
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	12,18
Indice di viscosità	ASTM D2270	175
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	229
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-42
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,849

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 07/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it