X-DRAW GL 15

Gel per deformazione

DESCRIZIONE

X-DRAW GL 15 è un gel, specifico per la curvatura di tubi in acciaio inox.
La sua particolare formulazione, esente da olio minerale e a base di esteri sintetici biodegradabili, con additivi di derivazione cosmetica, gli conferisce eccellenti caratteristiche di compatibilità ambientale ed igienico-sanitaria.

Il prodotto, dopo l'impiego, tende ad asciugare lasciando i pezzi ben puliti e permettendo di eseguire successivi processi di saldatura in assenza di fumi.

APPLICAZIONI

Particolarmente indicato per la curvatura dei tubi in acciaio inox fino a diametro 100 mm.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare X-DRAW GL 15 tal quale con sistemi di lubrificazione automatici o manuali.
Può essere comunque facilmente rimosso con un lavaggio ad acqua.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Colore	Visivo/Visual	-	Bianco
Aspetto	Visivo/Visual	-	Gel
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	0,991
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	N.A.
Viscosità a 100°C	ASTM D 7042	cSt	N.D.
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	N.D.
Brugger	DIN 51347	N/mm^2	N.A.
Infiammabilità V.A. (COC)	ASTM D 92	°C	N.A.
Fire point	ASTM D 92	°C	N.A.
Punto di torbido (olio intero)	P.O. 10.64	°C	N.A.
pH soluz. 10%	P.O. 10.11	UpH	8,10

*I dati riportati non costituiscono specifica

11/11/2019

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE