SANEG DRIVELINE GL-4 75W-80

SANEG Driveline GL-4 75W-80 è un olio top di gamma totalmente sintetico appositamente sviluppato per trasmissioni manuali di flotte miste. Formulato con oli base sintetici selezionati e un sistema di additivi di tecnologia avanzata, assicura massima durata in servizio ed efficienza energetica. Il suo profilo di specifiche copre il 40% del mercato dei veicoli commerciali.

APPLICAZIONI

- Trasmissioni e transassali che richiedono olio SAE 75W-80 con prestazioni API GL-4 su automobili e furgoni, veicoli commerciali, autobus e mezzi movimento terra
- Trasmissioni meccaniche ZF manuali e automatizzate di veicoli pesanti, come DAF, Iveco, Renault, che richiedono un prodotto con il profilo delle specifiche di seguito
- Non adatto per applicazioni a slittamento limitato

PRESTAZIONI

- Eccellente fluidità del cambio di marcia anche nelle partenze a freddo e protezione dall'usura
- Coefficiente di attrito ottimale per un corretto innesto del sincronizzatore
- Ridotta formazione di depositi e morchie per una lunga durata delle trasmissioni
- Compatibilità con le guarnizioni tipiche del settore autotrazione
- Riduzione dei costi operativi e dei periodi di manutenzione
- Riduzione della complessità e maggiore flessibilità

SPECIFICHE

- API GL-4
- MAN 341 TYPE Z4
- ROBERT BOSCH TE-ML 08
- VOLVO 97307
- ZF TE-ML 01L/02L/13/16K

Proprietà	Metodo	SANEG DRIVELINE GL-4 75W-80
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	54,90
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	9,60
Indice di viscosità	ASTM D2270	160
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	218
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-42
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,856

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 09/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it