SANEG GREASE L 2

SANEG Grease L 2 è un grasso multifunzionale al litio NLGI 2 per lubrificazione di cuscinetti e componenti meccanici. È idoneo per la maggior parte delle applicazioni industriali, per la lubrificazione di cuscinetti a strisciamento e antiattrito nei veicoli, così come nelle macchine da cantiere e agricole. È raccomandato per uso con carichi normali nell'intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +120°C.

APPLICAZIONI

Raccomandato per la lubrificazione industriale generale, cuscinetti antifrizione, cuscinetti a strisciamento leggermente caricati, macchine utensili e sistemi di lubrificazione centralizzata

PRESTAZIONI

Grazie alle ottime prestazioni fino a + 120 ° C garantisce una durata dei cuscinetti più lunga
Assicura eccellente stabilità meccanica anche in caso di vibrazioni e nessuna perdita dovuta all'ammorbidimento del grasso
Prolunga la durata dei cuscinetti in ambienti umidi riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo imprevisti
Mantiene una consistenza stabile durante lunghi tempi di immagazzinamento

SPECIFICHE

DIN 51502 K 2 K-30

Proprietà	Metodo	Risultato
Tipo ispessente		Litio
Colore	visivo	Giallo-Marrone
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	265-295
Punto di goccia, °C	ASTM D566	>190
Viscosità olio base @40°C, mm^2/s	ASTM D445	150
Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm	ASTM D2266	0,5
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N	ASTM D2596	1600
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D6138	supera

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it